

Parila Metos OFT610ELC

Ruostumaton rakenne. 996 x 555 mm kromattu sileä
parilatasoalue

- parilatasoalue on jaettu kolmeen lämmitysvyöhykkeeseen
- roiskesuoja ja irroitettava rasvankeräysastia
- kallistettu parilataso helpottaa rasvan poistoa tyhjennettävään öljynkeräysastiaan
- turvatermostaatit
- lämmitystoiminnon ilmaisimet
- suuret tukevat lämpötilan säätimet
- lämpötilan säätö, max. 300°C
- taustakorotus
- mahdollisuus yhdistää linjastoon

Lisävarusteet (erillishintaan)

- ruostumaton avoalusta rst- säätöjaloin
- jalustaan oikea tai vasenkätinen ovi, hylly tai vetolaatikot



Parila Metos OFT610ELC

Tuotteen leveys mm	1000
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	295
Pakkauksen tilavuus	0,215
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,215 m3
Pakkauksen leveys	102
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	31,5
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	102x67x31,5 cm
Nettopaino	67
Nettopaino	67 kg
Bruttopaino	77
Pakkauksen paino	77 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	11,7
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Tason materiaali	ruostumaton teräs
Paistotason tyyppi	sileä
Parilatyyppe	tasoparila