

Induktioparila Metos Flex 10

Pöytämallin malli. Ruostumaton teräs rakenne

- lämpötila-alue +50°C - +230°C
- kaksi paistoaluetta
- RTCSmp-ohjaus/näyttö
- korkeussäädettävät ja lukittavat jalat
- pestävä suodatin
- roiskeensuoja
- lasta
- ruostumaton terässieni
- enimmäisteho pienenee 100 prosentista 25 prosenttiin
- lyhyt lämmitysaika 20-200°C:ssa 3,5 minuutissa



Induktioparila Metos Flex 10

Tuotteen kapasiteetti	Paistoalue 618 x 577 mm
Tuotteen leveys mm	656
Tuotteen syvyys mm	697/717
Tuotteen korkeus mm	198/356
Pakkauksen tilavuus	0,107
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,107 m ³
Pakkauksen leveys	67
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	20
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	67x80x20 cm
Nettopaino	48
Nettopaino	48 kg
Bruttopaino	50
Pakkauksen paino	50 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3PE
Taajuus Hz	50/60
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän sijainti	Takaa;Oikealta