

Jäähdytys- ja pakastuskaappi Metos EVJ800 MDF50L

Pakastuskaappi Metos Start MDF50L on tarkoitettu kuuman ruoan nopeaan pakastamiseen ja jäähdyttämiseen. Jäähdytettävät ruoat voi siirtää suoraan GN-astioissa kaapin hyllyjohteille..

Pakastuskaappi Metos Start MDF50L jäähdytyskapasiteetti on 5xGN1/1

-astiaa ja se jäähdyttää 25-28 kg + 65°C asteesta + 6°C asteeseen 240 minuutissa, tai 16-18 kg + 65°C asteesta +10°C asteeseen 120 minuutissa. Pakastustoiminnolla voi pakastaa 5xGN1/1 astiallista 30-42 kg +0 asteesta -18C asteeseen 12 tunnissa.(kapasiteetti on ohjearvo, eikä saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa). Laitte siirtyy automaattisesti säilytystilaan jäähdytysprosessin päätyttyä, jonka jälkeen voidaan käyttää tavallisena pakastekaappina.

Pakastuskaapissa on viisi GN1/1-mitoitettua hyllyjohdeparia. Johteet ovat helposti irrotettavissa siirtämistä ja kaapin puhdistusta varten, säätöväli on 50 mm. Hyllyt on saatavissa lisävarusteena.

Laitteen puhdistus on vaivatonta sen ruostumattoman teräsrakenteen, pyöristettyjen sisänurkkien sekä helposti irrotettavien johteiden ansiosta. Lisäksi laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus sekä mahdollisuus sulatuksen käynnistämiseen manuaalisesti.

Laitteessa on vasenkätinen ovi, jonka tiiviste on helposti vaihdettavissa. Lukittava, itsesulkeutuva ovi pysyy auki, kun se avataan 90° kulmaan. Pakastuskaapin koneikko on sijoitettu kaapin yläosaan. Näytöltä on luettavissa hälytystiedot mahdollisesta asetuslämpötilan alituksesta ja ylityksestä.

- vasenkätinen lukittava ovi
- EVJ-815 ohjaus



- 5 hyllyjohdeparia GN1/1-astioille
- johteet helposti irrotettavissa
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetyt sisänurkat
- CFC- ja HCFC-polyuretaanieristys
- rst-säätöjalat
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- ilmalauhdutteinen
- kylmäaine R290

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- lisäjohdepari
- hyllyt
- jalkapoljin
- 5 hyllyjohdeparia GN1/1-astioille
- johteet helposti irrotettavissa
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetyt sisänurkat
- CFC- ja HCFC-polyuretaanieristys
- rst-säätöjalat
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- ilmalauhdutteinen
- kylmäaine R290

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- lisäjohdepari
- hyllyt
- jalkapoljin

Jäähdytys- ja pakastuskaappi Metos EVJ800 MDF50L

Tuotteen kapasiteetti	30-42kg / 12h, +0C -> -18C
Tuotteen leveys mm	600
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	2080
Pakkauksen tilavuus	1,07
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,07 m3
Pakkauksen leveys	76
Pakkauksen syvyys	64
Pakkauksen korkeus	220
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	76x64x220 cm
Nettopaino	110
Nettopaino	110 kg
Bruttopaino	125
Pakkauksen paino	125 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,26
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	6,5
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	700
Lisähuomio (jäähdytys)	R404A 10/2017 asti
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Kätisyys	vasen
GN-koko	1/1

Jäähdytys- ja pakastuskaappi Metos EVJ800 MDF50L

Kammioiden määrä	1
Hyllykoko mm	325x530
Valaistus	LED
Koneikko	Koneikolla
Sulatus	automaattinen
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Lasiovi	Ei