

Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBS-161-SR oikeakätinen(keskuskoneeliitä

Metos MRBS-161-SR pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-161-SR on keskuskoneellinen malli, jonka ovesa on 5" kosketusnäyttö. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyn kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- 18 x GN 1/1-40 tai 14 x GN 1/1-65 tai 600x400mm paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovesa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x450x1130mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- keskuskoneellinen
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyn nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatehokas polyuretaanivaahtoeristys (n. 42kg/m³)
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee rungossa
-



magneettinen tiiviste oven 4 sivulla

- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 80kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 60kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 2724 W magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 80kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 60kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 2724 W

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-161-SR oikeakätinen(keskuskoneliitäntä)

Tuotteen kapasiteetti	80kg/60kg/+90...+3/-18
Kapasiteetti	14 x GN1/1-65 tai EN1
Tuotteen leveys mm	790
Tuotteen syvyys mm	870
Tuotteen korkeus mm	1960
Pakkauksen tilavuus	1,757
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,757 m3
Pakkauksen leveys	89
Pakkauksen syvyys	94
Pakkauksen korkeus	210
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	89x94x210 cm
Nettopaino	170
Nettopaino	170 kg
Bruttopaino	210
Pakkauksen paino	210 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,2804
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	2724
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-161-SR oikeakätinen(keskuskoneliitântä)

Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneliitântä
Äänenpainetaso dB	70
Koneikko	Keskuskoneliitântäinen