

Hurtignedfrys/-kjølingskap

Metos MRBSR-120-SR

høyrehengslet(sentralkjølt)

Maten holder seg fersk og av høy kvalitet og fremfor alt ren. I profesjonelle kjøkken må man være spesielt oppmerksom på matsikkerhet. Våre effektive hurtignedkjølere og -frysere oppfyller alle HACCP-krav.

Modellen er sentralkjølt og utstyrt med 5" berøringskontroll på døren. Leveres med forprogrammerte programmer for både kjøle- og frysefunksjoner, fra skånsom til veldig effektivt. I tillegg til disse kan brukeren lagre egne programmer. Displayet viser temperatur og overvåker programsyklusen. Hurtignedkjøleren/-fryseren går automatisk over til lagringsmodus når hurtignedfrysingsprosessen er ferdig.



- egnet kun for Rational ovnsvogner, ingen styreskinne er inkludert
- 5" berøringskontroll på døren, ergonomisk plassert
- opptil 99 programplasser ved bruk av kjernetemperaturføler eller tid
- flertrinns geiderskinner gjøre det mulig å plassere GN-1/1 kantiner på ulike nivåer
- innv. dim.: 483x730x880 mm
- kjernetemperaturføler er enkel å bytte ut - kun ved å skru en ringmutter
- rustfritt kondensfilter som er lett å ta ut for rengjøring, kan vaskes i oppvaskmaskin
- sentralkjølt
- rustfri utførelse inn- og utvendig med avrundene hjørner og bunnplugg for enklere rengjøring
- formstøpt og lekkasjesikker innvendig base
- ergonomisk håndtak i full lengde
- HCFC-fri polyuretanskumisolasjon med høy tetthet (ca. 42kg/m³)
- anti-kondens varmeelement plassert på rammen
- magnetisk tetting på 4 sider av døren
- høyrehengslet dør (kan IKKE hengsles om)
- høyventilert fordampner for å sikre

kjølesystemets maksimale effektivitet

- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data
- nedkjølingskap.: 65kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 45kg/+90° C...-18°C/240 min.
- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold
- kjøleeffekt: 1940 W kjølesystemets maksimale effektivitet
- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data
- nedkjølingskap.: 65kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 45kg/+90° C...-18°C/240 min.
- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold
- kjøleeffekt: 1940 W

Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBSR-120-SR høyrehengslet(sentralkjølt)

Produktkapasitet	65kg/45kg/+90...+3/-18
Bredde mm	850
Dyp mm	870
Høyde mm	1860
Pakkevolum inkl. emballasje	1,852
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,852 m3
Lengde på forpakning	95
Bredde på forpakning	97
Høyde på forpakning	201
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	95x97x201 cm
Netto vekt	160
Net weight with unit	160 kg
Bruttovekt	200
Vekt inkl. emballasje	200 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,1994
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	IPX4
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	1940
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	centralkyla

Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBSR-120-SR høyrehengslet(sentralkjølt)

Støynivå dB

70

Kjøleenhet

Sentralkjølt