

Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBSR-120-SR vasenkätinen(keskuskoneelliit

Metos MRBSR-120-SR pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raakan ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBSR-120-SR on keskuskoneellinen malli, joka on varustettu ovesa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyn kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- sopii vain Rational-uunivaunuihin, ei sisällä johteita
- 5" kosketuspaneeli ovesa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 483x730x880mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- keskuskoneellinen malli
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyn nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatehokas polyuretaanivaahtoeristys (n. 42kg/m³)
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee



rungossa

- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- vasenkätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 65kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 45kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 1940 W rungossa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- vasenkätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 65kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 45kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 1940 W

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBSR-120-SR vasenkätinen(keskuskoneliitänä)

Tuotteen kapasiteetti	65kg/45kg/+90...+3/-18
Tuotteen leveys mm	850
Tuotteen syvyys mm	870
Tuotteen korkeus mm	1860
Pakkauksen tilavuus	1,852
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,852 m3
Pakkauksen leveys	95
Pakkauksen syvyys	97
Pakkauksen korkeus	201
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	95x97x201 cm
Nettopaino	160
Nettopaino	160 kg
Bruttopaino	200
Pakkauksen paino	200 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,1994
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	1940
Haihdutuslämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneliitänä

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBSR-120-SR vasenkätinen(keskuskoneliitäntä)

Äänenpainetaso dB

70

Koneikko

Keskuskoneliitäntäinen