

# Hurtignedsfrys/- kjøingssskap Metos MRBS- 051-SA høyrehengslet R290

Maten holder seg fersk og av høy kvalitet og fremfor alt ren. I profesjonelle kjøkken må man være spesielt oppmerksom på matsikkerhet. Våre effektive hurtignedskjølere og -frysere oppfyller alle HACCP-krav.

Modellen er utstyrt med kjøleaggregat og 5" berøringskontroll. Kjølemediet i denne modellen er R290. Modellen leveres med forprogrammerte programmer for både kjøle- og frysefunksjoner, fra skånsom til veldig effektivt. I tillegg til disse kan brukeren lagre egne programmer. Displayet viser temperatur og overvåker programsyklusen. Hurtignedskjøleren/-fryseren går automatisk over til lagringsmodus når hurtignedsfrysingsprosessen er ferdig.



- 6 x GN 1/1-40, 5 x GN 1/1-65 eller 600x400mm bakeplater
- 5" berøringskontroll på døren, ergonomisk plassert
- opptil 99 programplasser ved bruk av kjernetemperaturføler eller tid
- flertrinns geiderskinner gjøre det mulig å plassere GN-1/1 kantiner på ulike nivåer
- innv. dim.: 670x430x400 mm
- kjernetemperaturføler er enkel å bytte ut - kun ved å skru en ringmutter
- rustfritt kondensfilter som er lett å ta ut for rengjøring, kan vaskes i oppvaskmaskin
- luftkjølt
- rustfri utførelse inn- og utvendig med avrundene hjørner og bunnplugg for enklere rengjøring
- formstøpt og lekkasjesikker innvendig base
- ergonomisk håndtak i full lengde
- HCFC-fri polyuretanskumisolasjon med høy tetthet (ca. 42kg/m<sup>3</sup>)
- anti-kondens varmeelement plassert på rammen
- magnetisk tetting på 4 sider av døren
- høyrehengslet dør (kan IKKE hengsles om)
-

høyventilert fordampere for å sikre kjølesystemets maksimale effektivitet

- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data
- nedkjølingskap.: 30kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 20kg/+90°C...-18°C/240 min.
- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold
- kuldemedium R290 høyventilert fordampere for å sikre kjølesystemets maksimale effektivitet
- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data
- nedkjølingskap.: 30kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 20kg/+90°C...-18°C/240 min.
- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold
- kuldemedium R290

## Hurtignedsfrys/-kjøingskap Metos MRBS-051-SA høyrehengslet R290

Produktkapasitet	30kg/20kg/+90...+3/-18
Produktkapasitet	5 x GN1/1-65 eller EN1
Bredde mm	790
Dyp mm	820
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,878
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,878 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	89
Bredde på forpakning	94
Høyde på forpakning	105
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	89x94x105 cm
Netto vekt	110
Net weight with unit	110 kg
Bruttovekt	150
Vekt inkl. emballasje	150 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,215
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	IPX4
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	1024
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R290

## Hurtignedsfrys/-kjøingssskap Metos MRBS-051-SA høyrehengslet R290

Mengde kjølemedie g	150
Støynivå dB	70
Kjøleenhet	Med kjøleenhet