

Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBS-121-SA oikeakätinen R290

Metos MRBS-121-SA pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-121-SA on varustettu jäähdytysyksiköllä ja ovesa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Kylmäaine tässä mallissa on R290. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyn kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- 16 x GN 1/1-40 tai 12 x GN 1/1-65 tai 600x400mm paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovesa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x450x930mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- ilmajäähdytys
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyn nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatehokas polyuretaanivaahtoeristys (n. 42kg/m³)
- kondensaatiota estävä



lämmityselementti sijaitsee rungossa

- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäädytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäädytyskapasiteetti 65kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 45kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa

lämmityselementti sijaitsee rungossa

- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäädytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäädytyskapasiteetti 65kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 45kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-121-SA oikeakätinen R290

Tuotteen kapasiteetti	65kg/45kg/+90...+3/-18
Kapasiteetti	12 x GN1/1-65 tai EN1
Tuotteen leveys mm	790
Tuotteen syvyys mm	870
Tuotteen korkeus mm	1810
Pakkauksen tilavuus	1,631
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,631 m3
Pakkauksen leveys	89
Pakkauksen syvyys	94
Pakkauksen korkeus	195
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	89x94x195 cm
Nettopaino	190
Nettopaino	190 kg
Bruttopaino	230
Pakkauksen paino	230 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,3154
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	2274
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R290

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-121-SA oikeakätinen R290

Kylmäaineen täyttömäärä g	300
Äänenpainetaso dB	70
Koneikko	Koneikolla