

Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBS-081-SRC oikeakätinen,keskuskoneeliitä -CO2

Metos MRBS-081-SRC pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-081-SRC on keskuskoneellinen malli, joka on varustettu ovesa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Kylmäaineena mallissa on CO2. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkuvuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- 12 x GN 1/1-40 tai 9 x GN 1/1-65 tai 600x400mm paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovesa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x450x730mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- keskuskoneellinen
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivahtoeristys (n. 42kg/m3)
- kondensaatiota estävä



lämmityselementti sijaitsee rungossa

- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäädytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäädytyskapasiteetti 40kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 25kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäädytysteho 1127 W
- kylmäaine CO2 lämmityselementti sijaitsee rungossa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäädytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäädytyskapasiteetti 40kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 25kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäädytysteho 1127 W
- kylmäaine CO2

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-081-SRC oikeakätinen,keskuskoneliitäntä -CO2

Tuotteen kapasiteetti	40kg/25kg/+90...+3/-18
Kapasiteetti	9 x GN1/1-65 tai EN1
Tuotteen leveys mm	790
Tuotteen syvyys mm	870
Tuotteen korkeus mm	1460
Pakkauksen tilavuus	1,322
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,322 m3
Pakkauksen leveys	89
Pakkauksen syvyys	94
Pakkauksen korkeus	158
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	89x94x158 cm
Nettopaino	110
Nettopaino	110 kg
Bruttopaino	150
Pakkauksen paino	150 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,1184
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	1127
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	CO2

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-081-SRC oikeakätinen,keskuskoneliitântä -CO2

Lisähuomio (jäähdytys)

keskuskoneliitântä

Koneikko

Keskuskoneliitântäinen