

Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBS-121-SRC oikeakätinen,keskuskoneeliitä -CO2

Metos MRBS-121-SRC pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-121-SRC on keskuskoneellinen malli ja varustettu ovenssa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkokuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- 16 x GN 1/1-40 tai 12 x GN 1/1-65 tai 600x400mm paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovenssa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x450x930mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- keskuskoneellinen
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivahtoeristys (n. 42kg/m3)
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee rungossa



- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 65kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 45kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- kylmäaine CO2
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 65kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 45kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- kylmäaine CO2

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-121-SRC oikeakätinen,keskuskoneliitänä -CO2

Tuotteen kapasiteetti	65kg/45kg/+90...+3/-18
Kapasiteetti	12 x GN1/1-65 tai EN1
Tuotteen leveys mm	790
Tuotteen syvyys mm	870
Tuotteen korkeus mm	1810
Pakkauksen tilavuus	1,631
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,631 m3
Pakkauksen leveys	89
Pakkauksen syvyys	94
Pakkauksen korkeus	195
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	89x94x195 cm
Nettopaino	150
Nettopaino	150 kg
Bruttopaino	190
Pakkauksen paino	190 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	0,1994
Sulakkeen koko A	6
Liitântäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Jäähdytyskapasiteetti W	2274
Haihdutuslämpötila °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	CO2
Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneliitänä

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-121-SRC oikeakätinen,keskuskoneliitäntä -CO2

Äänenpainetaso dB

70

Koneikko

Keskuskoneliitäntäinen