

Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBS-051-SR oikeakätinen(keskuskoneeliitä

Metos MRBS-051-SR pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raakan ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-051-SR on keskuskoneellinen ja varustettu ovesa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyn kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.



- 6 x GN 1/1-40 tai 5 x GN 1/1-65 tai 600x400 paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovesa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x430x400mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- keskuskoneellinen
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyn nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatehokas polyuretaanivaahtoeristys (n. 42kg/m³)
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee rungossa
-

magneettinen tiiviste oven 4 sivulla

- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 30kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 20kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 814 W magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP- tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 30kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 20kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- jäähdytysteho 814 W

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-051-SR oikeakätinen(keskuskoneliitäntä)

Tuotteen kapasiteetti	30kg/20kg/+90...+3/-18
Kapasiteetti	5 x GN1/1-65 tai EN1
Tuotteen leveys mm	790
Tuotteen syvyys mm	820
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,878
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,878 m3
Pakkauksen leveys	89
Pakkauksen syvyys	94
Pakkauksen korkeus	105
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	89x94x105 cm
Nettopaino	80
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	120
Pakkauksen paino	120 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,108
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	814
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-051-SR oikeakätinen(keskuskoneliitántä)

Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneliitántä
Äänenpainetaso dB	70
Koneikko	Keskuskoneliitántäinen