

Leipomopeltti, rei'itys N- stick 450x600

MG4131216

Leipomopelti, rei'itys N-stick 450x600

Tuotteen leveys mm	450
Tuotteen syvyys mm	600
Tuotteen korkeus mm	2
Pakkauksen tilavuus	0,001
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,001 m ³
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	60
Pakkauksen korkeus	0,2
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x60x0,2 cm
Nettopaino	1,5
Nettopaino	1,5 kg
Bruttopaino	1,5
Pakkauksen paino	1,5 kg
Painon yksikkö	kg

Leipomopelti, rei'itys N-stick 450x600

Tuotteen kapasiteetti	2xGN2/1 tai 4xGN1/1
Kapasiteetti	4xGN1/1 tai 2xGN2/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	460
Pakkauksen tilavuus	0,53
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,53 m ³
Pakkauksen leveys	95
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	62
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	95x90x62 cm

Leipomopelti, rei'itys N-stick 450x600

Nettopaino	60
Nettopaino	60 kg
Bruttopaino	75
Pakkauksen paino	75 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	10,9
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	250
Kylmävesiliitännän halkaisija	R 3/4"
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Viemäröinnin halkaisija	16
Käyttövoima	sähkö
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	1/1 / 2/1
Lämpötila-alue °C	50-300
Maksimilämpö °C	300
Tehoalue kW	7,6
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Käsisuihku	Ei
Kalkinpoisto	Ei

Leipomopeltti, rei'itys N-stick 450x600

Kostutus

Kyllä

Ajastin

Kyllä