

Bakplåt Metos, 450x600 mm, perforerad, aluminium

MG4131251



Bakplåt Metos, 450x600 mm, perforerad, aluminium

Bredd mm	450
Djup mm	600
Höjd mm	20
Paketvolym	0,005
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,005 m3
Längd på förpackning	45
Bredd på förpackning	60
Höjd på förpackning	2
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	45x60x2 cm
Nettovikt	0,7
Nettovikt med ental	0,7 kg
Bruttovikt	0,8
Vikt inkl. emballage	0,8 kg
Viktenhet	kg

Bakplåt Metos, 450x600 mm, perforerad, aluminium

Produktkapasitet	2xGN2/1 eller 4xGN1/1
Produktkapasitet	4xGN1/1 eller 2xGN2/1
Bredd mm	800
Djup mm	800
Höjd mm	460
Paketvolym	0,53
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,53 m3
Längd på förpackning	95
Bredd på förpackning	90
Höjd på förpackning	62
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	95x90x62 cm

Bakplåt Metos, 450x600 mm, perforerad, aluminium

Nettovikt	60
Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	75
Vikt inkl. emballage	75 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	7,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	10,9
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	250
Kallvatten diameter	R 3/4"
Kallvatten, anslutningshöjd mm	25
Avlopp, diameter	16
Anslutningseffekt	Elektrisk
Råmaterial	rostfritt stål
Driftstyp	Elektromekanisk
Dörrhängning	vänster
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	1/1 / 2/1
Temperatur enhet °C	50-300
Maxtemperatur °C	300
Anslutningseffekt kW	7,6
Insticksgivare	Nej
Beskickningsvagn	Nej
Handdusch	Nej
Avkalkning	Nej

Bakplåt Metos, 450x600 mm, perforerad, aluminium

Fuktgörare

Ja

Timer

Ja