

# Induktiopöytäliesi Metos Flex 10

Jatkuvan lämpötilan mittaus levyn pohjassa RTCSmp-tekniikalla (Realtime Temperature Control System -monipiste). Luotettava ylikuumenemissuoja pidentää sekä induktiolaitteen että keittovälineiden käyttöikää

- johdonmukainen voimansiirto koko kypsennysaikaan optimaalisen keittotuloksen saavuttamiseksi
- mukavaa ruoanlaittoa keittiössä ilman keittiötilaan hehkuvaa induktioliedenlämpöä
- irroitettava ilmansuodatin on helppo puhdistaa, pestä ja uudelleenkäyttää
- ruoan tahrat ei "pala" kiinni levyyn koska se on viileä
- poikkeuksellisen kestävä ja kehitetty jatkuvaan käyttöön ammattikeittiössä
- teho 100% - 25%
- korkeussäädettävät lukittuvat jalat
- kaksi keittoaluetta
- keraaminen lasipinta 372 x 609 mm
- kelan halkaisija  $\varnothing$  220 mm
- sopii  $\varnothing$ 120-340 mm kokoisille astioille
- 2 x 12 tehotasoa
- lämpösäilytysalue 25°C - 100°C
- rakenne ruostumatonta terästä



## Induktiopöytäliesi Metos Flex 10

Tuotteen kapasiteetti	Keittoalue 372x609 mm
Tuotteen leveys mm	380
Tuotteen syvyys mm	701/720
Tuotteen korkeus mm	138/140
Pakkauksen tilavuus	0,04
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,04 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	40
Pakkauksen syvyys	50
Pakkauksen korkeus	20
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	40x50x20 cm
Nettopaino	14
Nettopaino	14 kg
Bruttopaino	16
Pakkauksen paino	16 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3PE
Taajuus Hz	50/60
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	40
Käyttövoima	sähkö
Tyyppi	induktio
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Keittopaikkojen määrä	2
Keittopaikan koko mm	260

## Induktiopöytäliesi Metos Flex 10

Keittopaikan teho kW	5
Tehoalue kW	10
Paistotason tyyppi	sileä