

Keramisk koketopp Metos Diamante D92/10TVTC bordmodell

Metos Diamante D92/10TCI induktionsspis är en bordsmo-
dell som har två 2,6 kW hällar. Den obrytbara hällen har 220x220
mm kokplattor, vars temperatur kan justeras med en
justeringsknapp som har sju lägesreglage. Det är möjligt att
ställa in två olika värmezoner för kokplattorna beroende på
pannans storlek. Reglertemperatur för plattan 50...400°C.
Kontrollpanelens indikator tänds när skivan når 50°C.
Dessutom finns det också en upphöjd kant på spisens baksida,
vilket förhindrar stänk från att rinna bakom spisen.



Effektiviteten, funktionaliteten och den eleganta designen i
restaurangserien Metos Diamante 90 är designad för
högpresterande professionella kök. Den robusta
konstruktionen av de 900 mm djupa utrustningen, den enkla
manövreringen och den enkla rengöringen ger möjligheten för
användaren att fokusera bara på själva maten. Diamante 90-
seriens enheter finns som bordsmo-
dell eller med eget stativ,
individuellt eller i kombination. Nivåerna på enheten är
laserskurna, vilket säkerställer att de kan kombineras till en
 snygg kongruent helhet för krävande förhållanden i köket och
med kunder.

- bordsmo-
dell
- två hällar (2,6 kW / häll)
- reglertemperatur 50...400°C
- stora kontrollerna skyddade mot stänk
- ram i rostfritt stål
- överhettningsskydd

TILLBEHÖR (beställs separat):

- öppet stativ
- öppet stativ med gejder
- stativdörr
- stativdörr för tillbehör
- tillbehör; knivhållare, köksverktygshållare, kryddbukshållare
och kryddflaskhållare
- draglåda till stativ
- värmesula till stativ

- hjul
- bas
- sidopanel
- hjul
- bas
- sidopanel

Keramisk koketopp Metos Diamante D92/10TVTC bordmodell

Bredde mm	400
Dyp mm	900
Høyde mm	250
Pakkevolum inkl. emballasje	1,496
Volumenhet	hl
Pakkevolum	1,496 hl
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	95
Høyde på forpakning	35
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x95x35 cm
Netto vekt	46
Net weight with unit	46 kg
Bruttovekt	76
Vekt inkl. emballasje	76 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	8
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Råmateriale	rustfritt stål
Type	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Materialtype overflate	Keramisk