

# Induktionsspis Metos Metos Flex 5

Kontinuerlig temperaturmätning längst ner på plattan med hjälp av RTCSmp (Realtime Temperature Control System-flermättningsområde). Pålitligt överhettningsskydd förlänger både induktionsplattans och kärlets livtid

- konstant kraftöverföring under hela tillagningstiden för att uppnå optimala matlagingsresultat
- skön matlagning i köket utan att induktionsvärme värmer upp köksutrymmet
- luftfiltret är lätt att ta löst, rengöra, tvätta och återanvända
- mat som kokar över bränns inte fast i plattan då den hålls sval
- exceptionellt hållbar och utvecklad för kontinuerlig användning i ett professionellt kök
- effekt 100% - 25%
- höjdbar och låsbara ben
- en kokzon
- keramisk glasyta 372 x 349 mm
- spolen diameter 220 mm
- lämplig för Ø120-340 mm stora kärl
- 12 effektnivåer
- ett värmelagringsområde på 25°C till 100°C
- struktur av rostfritt stål



## Induktionsspis Metos Metos Flex 5

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Produktkapasitet                   | Kokzon 372x349 mm |
| Bredd mm                           | 380               |
| Djup mm                            | 441/460           |
| Höjd mm                            | 138/140           |
| Paketvolym                         | 0,04              |
| Volymenhet                         | m3                |
| Paketvolym                         | 0,04 m3           |
| Längd på förpackning               | 40                |
| Bredd på förpackning               | 50                |
| Höjd på förpackning                | 20                |
| Förpackningsstorlek                | cm                |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 40x50x20 cm       |
| Nettovikt                          | 14                |
| Nettovikt med ental                | 14 kg             |
| Bruttovikt                         | 16                |
| Vikt inkl. emballage               | 16 kg             |
| Viktenhet                          | kg                |
| Anslutningseffekt kW               | 5                 |
| Säkringsstorlek A                  | 16                |
| Spänning V                         | 400               |
| Antal fasar                        | 3PE               |
| Frekvens Hz                        | 50                |
| Typ av anslutning                  | Flexibel          |
| Anslutningspunkt höjd mm           | 40                |