

Induksjon koketopp Metos Diamante D72/10GCII åpent stativ

Induksjonstopp Metos Diamante 70 D72/10GCII med åpent benkstativ har to Ø230 mm 3,5 kW kokesoner. Den 6 mm tykke splintsikre keramiske koketoppen har merkede kokesoner hvis temperatur kan justeres med innstillingsknapper. Ved bruk av induksjonskomfyr blir den keramiske koketoppen varm kun ved varmeoverføring mellom koketoppen og kokekaret. Varmen samler seg ikke i koketoppen og kun bunnen av kjelen og maten i pannen varmes opp. Koketoppen rundt oppvasken forblir kald, noe som gjør bruken av en induksjonstopp veldig rask og sikker. Koketoppen er også enkel å rengjøre da maten ikke fester seg til en kald platetopp. Koketoppen har en forhøyning bak som hindrer at sprut fra oppvasken renner ned bak komfyren.



- to Ø230 mm kokesoner (3,5 kW/kokesone)
- åpent benkstativ
- store sprutsikre innstillingsknapper
- Ramme og ben i rustfritt stål
- justerbar høyde 850...920 mm
- beskyttelse mot overoppheting

EKSTRAUTSTYR (bestilles separat):

- skapdører for benkstativ
- benkeskapdører for verktøyoppbevaring
- verktøyoppbevaring; knivholder, redskapsholder, krydderholder, krydderkrukkeholder
- boks for benkstativ
- skinner for benkstativ (6 skinner)
- oppvarmbar sokkel for benkstativ
- sokkel
- sidepaneler

Induksjon koketopp Metos Diamante D72/10GCII åpent stativ

Bredde mm	400
Dyp mm	730
Høyde mm	870
Pakkevolum inkl. emballasje	0,349
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,349 m3
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	80
Høyde på forpakning	97
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x80x97 cm
Netto vekt	50
Net weight with unit	50 kg
Bruttovekt	55
Vekt inkl. emballasje	55 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Modell	Diamante