

Koketopp Metos Diamante D72/10TCEPT bordmodell

Bordsmodellen av spis Metos Diamante 70 D72/10TCEPT har två kokzoner på Ø220 mm. 2,6 kW spislattor i gjutjärn kan regleras med hjälp av 7-steps inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när spislattan är påslagen. Spislattan har en fåra som leder bort vätska från överkokning och förhindrar att den rinner ut till kanterna, en förhöjning längst bak förhindrar att stänk rinner ner bakom spisen.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserieserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hållarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.



- bordmodell
- två Ø220 mm kokzoner (2,6 kW / kokzon)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme av rostfritt stål
- indikatorlampa
- överhettningsskydd

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- öppet bänkstativ
- bänkstativ med skenor
- skåpsluckor till bänkstativ;
- bänkskåpsluckor till redskapsförvaring;
- redskapsförvaring; knivhållare, redskapshållare, kryddhållare, kryddbukshållare;
- låda till bänkstativ;
- uppvärmbar botten till

bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler. bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler.

Koketopp Metos Diamante D72/10TCEPT bordmodell

Bredde mm	400
Dyp mm	730
Høyde mm	250
Pakkevolum inkl. emballasje	0,108
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,108 m3
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	80
Høyde på forpakning	30
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x80x30 cm
Netto vekt	30
Net weight with unit	30 kg
Bruttovekt	35
Vekt inkl. emballasje	35 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	5,2
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Modell	Diamante