

Elspis Metos Diamante D72/10TCEPT bordsmodell

Bordsmodellen av spis Metos Diamante 70 D72/10TCEPT har två kokzoner på Ø220 mm. 2,6 kW spisplattor i gjutjärn kan regleras med hjälp av 7-steps inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när spisplattan är påslagen. Spisplattan har en fåra som leder bort vätska från överkokning och förhindrar att den rinner ut till kanterna, en förhöjning längst bak förhindrar att stänk rinner ner bakom spisen.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserieserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hållarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.



- bordmodell
- två Ø220 mm kokzoner (2,6 kW / kokzon)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme av rostfritt stål
- indikatorlampa
- överhettningsskydd

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- öppet bänkstativ
- bänkstativ med skenor
- skåpsluckor till bänkstativ;
- bänkskåpsluckor till redskapsförvaring;
- redskapsförvaring; knivhållare, redskapshållare, kryddhållare, kryddbukshållare;
- låda till bänkstativ;
- uppvärmbar botten till

bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler. bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler.

Elspis Metos Diamante D72/10TCEPT bordsmodell

Bredd mm	400
Djup mm	730
Höjd mm	250
Paketvolym	0,108
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,108 m3
Längd på förpackning	45
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	30
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	45x80x30 cm
Nettovikt	30
Nettovikt med ental	30 kg
Bruttovikt	35
Vikt inkl. emballage	35 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5,2
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Modell	Diamante