

# Elektrisk grill Metos Proxy 78EGRT 400V3N~

Elektrisk grill Metos Proxy 78EGRT med to kokesoner.

- Støpt topp i AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite-finish støpt i ett stykke garanterer enkel rengjøring og forhindrer infiltrasjon av skitt og vann
- Kontrollpanel foran laget av AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite- finish og profil designet for enkel rengjøring
- Utvendig panel i rustfritt stål med Scotch Brite finish
- Toppversjoner med konstruksjon designet for installasjon på åpne nøytrale baser eller baser med dører, på kjølte baser og på toppflater
- Standard h80 mm føtter for flat-top installasjoner for å lette installasjon, tilkobling og sikkert vedlikehold av utstyret
- to varmesoner
- Effektregulering på 6 nivåer med maksimal temperatur 400°C
- Sikkerhetstermostat og indikatorlys
- IPX4 vannbeskyttelsesgrad
- GN 2/1-brett med humifidier-funksjon og avtakbart fettbrett
- Tiltbar varmeelementenhet for enkel rengjøring og for inspeksjon/avtrekk og rengjøring av nedre kummen
- inkluderer ikke ledning og støpsel

Tilbehør (separat pris):

- JC fugedeksel - for å hindre infiltrasjon av væske og skitt mellom elementene
- Dør M40
- Nøytral base M80
- Sokkel foran M60
- Lukkepanel for teknisk skap



## Elektrisk grill Metos Proxy 78EGRT 400V3N~

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Bredde mm                   | 800         |
| Dyp mm                      | 700         |
| Høyde mm                    | 295         |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,412       |
| Volumenhet                  | m3          |
| Pakkevolum                  | 0,412 m3    |
| Lengde på forpakning        | 85          |
| Bredde på forpakning        | 85          |
| Høyde på forpakning         | 57          |
| Forpakkingsstørrelse        | cm          |
| Transport mål (LxDxH)       | 85x85x57 cm |
| Netto vekt                  | 65          |
| Net weight with unit        | 65 kg       |
| Bruttovekt                  | 75          |
| Vekt inkl. emballasje       | 75 kg       |
| Vektenhet                   | kg          |
| Tilkoblingseffekt kW        | 8,16        |
| Spenning V                  | 400         |
| Antall faser                | 3NPE        |
| Frekvens Hz                 | 50/60       |
| Beskyttelsesgrad (IP)       | X4          |
| Type elektrisk tilkobling   | Fleksibel   |
| Modell                      | Proxy       |