

# Lautasjakelin lämmin Metos Nova H PDW 2x270 -750

Metos Nova -malliston ruoanjakelulaitteet ovat helposti liikuteltavia, itsepalveluun tarkoitettuja, näyttäviä ja käytännöllisiä jakelulaitteita. Vaunuja voidaan käyttää yksinään tai niistä voidaan rakentaa yksilölliset tarpeet täyttävä, joustava itsepalvelulinjasto. Vuorailulevyjen värit mahdollistavat sisustukseen sopivan linjaston niin ravintolaan kuin koulun keittiöön, huomioiden myös tarjoilukorkeuden.

Metos Nova PDW 2x270-750 -lautasjakelimen tarjoilukorkeus on 750 mm korkeudella, huomioiden pienemmät asiakkaat kouluissa tai päiväkodeissa. Lautasjakelimesta on kaksi lämmitettävää lautassylinteriä. Lautassylinterien lämpötila on portaattomasti säädettävissä 0...+90°C välillä alakaapissa sijaitsevasta tehonsäätimestä. Lautasjakelijan kapasiteetti on noin 90 kappaletta maksimihalkaisijaltaan 270 mm lautasta. Sylinterissä on helposti, ilman työkaluja säädettävä jousivoima. Tason molemmin puolin sijaitsevat kätevät, alaslaskettavat, 250 mm syvät rst-tarjotintasot (etureunan pyöristys R14) kuuluvat vakioimitukseen.



Kaapin ovissa on vaimennetut ja säädettävät kalustesaranat. Laitteen runko on joka sivulta 18 mm paksua korkeapainelaminaattia (päästöluokka M1). Laminaatin vakiovärisävyt ovat Formican malliston; harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921. Muut värit ja materiaalit saatavissa erillishintaan.

Laitteessa on neljä kevytkulkuista Ø125 mm pyörää, joissa kaikissa lukko. Toimitus sisältää liittimet, joilla vierekkäiset laitteet kiinnitetään toisiinsa tarjotintasojen alta, estäen jakelulinjaston liikkumisen. Samalla

liittimet estävät tehokkaasti laitteiden tarjotinratojen porrastamisen. Liittimien kiristys tapahtuu kätevästi sormiruuvien avulla ilman työkaluja. Kiinnittäminen ja irrottaminen ei vie kuin muutaman sekunnin.

Metos Nova -mallisto sisältää normaalien ruoanjakelulaitteiden lisäksi vakioituja yksiköitä kuten kassayksikön, mutta parhaimmillaan malliston joustavuus tulee esille asiakaskohtaisissa ratkaisuisa, joihin malliston modulaarisuus antaa loputtomat mahdollisuudet.

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- alaslaskettavat RST-tarjotintasot 250 mm
- liittimet laitteiden yhteenliittämiseksi
- laminaatti vakiovärillä (harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921)

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- säätösauvat
- suojakansi
- puiset tarjotintasot
- tarjotintasot tarjotinliu'uilla
- rst-potkulevyt
- säätöjalat
- peitelevyt (200x200 mm) pohjalevyn aukkoihin kaappitilassa
- kaapelikouru kalusteen pohjaan
- vakiolaminaatista poikkeavat värit ja materiaalit liittimet estävät tehokkaasti laitteiden tarjotinratojen porrastamisen. Liittimien kiristys tapahtuu kätevästi sormiruuvien avulla ilman työkaluja. Kiinnittäminen ja irrottaminen ei vie kuin muutaman sekunnin.

Metos Nova -mallisto sisältää normaalien ruoanjakelulaitteiden lisäksi vakioituja yksiköitä kuten kassayksikön, mutta parhaimmillaan malliston joustavuus tulee esille asiakaskohtaisissa ratkaisuisa, joihin malliston modulaarisuus antaa loputtomat mahdollisuudet.

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- alaslaskettavat RST-tarjotintasot 250 mm
- liittimet laitteiden yhteenliittämiseksi
- laminaatti vakiovärillä (harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921)

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- säätösauvat
- suojakansi
- puiset tarjotintasot
- tarjotintasot tarjotinliu'uilla
- rst-potkulevyt
- säätöjalat
- peitelevyt (200x200 mm) pohjalevyn aukkoihin kaappitilassa
- kaapelikouru kalusteen pohjaan
- vakiolaminaatista poikkeavat värit ja materiaalit

## Lautasjakelin lämmin Metos Nova H PDW 2x270 -750

Tuotteen kapasiteetti	100 lautasta
Tuotteen leveys mm	465
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	750
Pakkauksen tilavuus	0,321
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,321 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	51
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	51x70x90 cm
Nettopaino	40
Nettopaino	40 kg
Bruttopaino	40
Pakkauksen paino	40 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,7
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke