

Keraaminen lämpötaso

Metos Drop-In CPL 800

Proff US- 2H

Keraaminen lämpötaso 2 x GN 1/1. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- yksikön reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- lämpötilan säätö tehonsäätimellä
- tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä
- ylätason leveys 280 mm
- 2-puolinen pisarasuoja karkaistua lasia
- Haloterm-lämpösäteilijä



Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 800 Proff US- 2H

Tuotteen kapasiteetti	2 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355+405
Pakkauksen tilavuus	0,53
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,53 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	89
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x89 cm
Nettopaino	43
Nettopaino	43 kg
Bruttopaino	43
Pakkauksen paino	43 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,92
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 755x550 mm