

Hileallas Metos Nova Plus 1200 LED Drop-In

Eristetty allas 3 x GN 1/1 syvyys 160 mm. Altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan

- altaan pohjassa on poistiventtiili, jossa 1m pituinen letku
- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- laitteessa ei ole kylmäkonetta
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- LED-valaisin, 3000K
- hylly karkaistua lasia
- ylätason leveys 420 mm
- hylly PLUS lisälipalla joka toimii pisarasuojana. Pisarasuojat ovat irroitettavissa



Hileallas Metos Nova Plus 1200 LED Drop-In

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 3 GN 1/1 |
| Tuotteen leveys mm | 1200 |
| Tuotteen syvyys mm | 650 |
| Tuotteen korkeus mm | 230/609 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,578 |
| Tilavuuden yksikkö | m ³ |
| Pakkauksen tilavuus | 0,578 m ³ |
| Pakkauksen leveys | 125 |
| Pakkauksen syvyys | 70 |
| Pakkauksen korkeus | 66 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 125x70x66 cm |
| Nettopaino | 52 |
| Nettopaino | 52 kg |
| Bruttopaino | 52 |
| Pakkauksen paino | 52 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,03 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50/60 |
| Käynnistysvirta A | 0,2 |
| IP-luokitus | 43 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Viemäröinnin halkaisija | 21/16 |
| Lisähuomio (muut) | upotusaukko 1145x554 mm |