

Värmd draghurts Metos Proff NTW-1200-TGN3X2- TGN3(2)

Metos Proff NTW-1200-TGN3x2-TGN3(2) kombinerar praktisk arbetsyta med lättillgängliga ingredienslådor. Metos Proff serveringsutrustning är utformad för professionella kök, för att användas fristående eller som del i en komplett serveringslinje. Proff-utrustningen är mycket anpassbar, har många smarta inbyggnadsmoduler och erbjuder skarvfri integration av möbler och utrustning. Den är hygienisk, ergonomisk och extremt lätt att rengöra.



Metos Proff NTW-1200-TGN3x2-TGN3(2) har åtta värmda lådor GN1/1-150. Tack vare teleskopskenorna med överutdrag i rostfritt stål går det fort att byta GN-kantiner och lådorna öppnas och stängs mjukt. Stommens isolering av polyuretan är formgjuten och håller effektivt varmluften på insidan. En fläkt fördelar luften jämnt i enheten. Temperaturintervallet är +0°C...+85°C.

Hygienisk arbetsyta i rostfritt stål, rundade kanter på framsidan och skenor som kan tas loss utan verktyg gör enheten lätt att rengöra. Plasthandtagen är ergonomiskt placerade och tack vare deras jämna yta är de lätta att hålla rena. Värmelådan är utrustad med en underhållsvänlig värmeenhet. Packningarna kan lätt bytas utan verktyg.

- kapacitet 8xGN1/1-150 lådor (GN kantiner ej inkluderade)
- neutral arbetsyta
- teleskopskenor i rostfritt stål med överutdrag
- temperaturintervall +0°C...+85°C
- termostatstyrning
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av polyuteranskum
- utbytbara packningar
- underhållsvänlig värmeenhet
- justerbara ben +20...-40 mm

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN

kantiner

- lådbotten
- ram för GN-kantiner av olika storlek i lådan

FABRIKSTILLVAL (beställs tillsammans med enheten):

- hjul(kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla kantiner
- lådbotten
- ram för GN-kantiner av olika storlek i lådan

FABRIKSTILLVAL (beställs tillsammans med enheten):

- hjul(kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla

Värmd draghurts Metos Proff NTW-1200-TGN3X2-TGN3(2)

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,6
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,7
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
Antall kamre	8
Tilkoblingseffekt kW	0,6
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei

Värmd draghurts Metos Proff NTW-1200-TGN3X2-TGN3(2)

Luffukter

Nei

Timer

Nei