

# Lämpöpöytä Metos Proff WT-1200-DRLW-DRLW- TDRR

Lämpöpöytä Metos Proff WT-1200-DRLW-DRLW-TDRR toimii käteväenä työpöytänä tarjoten samalla kaapeista raaka-aineet käden ulottuville. Metos Proff

-kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.



Metos Proff WT-1200-DRLW-DRLW-TDRR -lämpöpöydän taso on lämmitetty ja sen alaosassa on kolme lämpökaappia. Oikealla, säätimien alla olevassa kaapissa on kolme johdeparia GN1/1-100-kokoisille astioille, muissa kaapeissa on viisi johdeparia GN1/1-100-astioille. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin lämpimän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kaapin lämpötilan säätöalue on +0°...+85°C. Tason lämpötilan säätöalue on +0°...+60°C.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna sekä kaapin pyöristetyt sisänurkat ja irrotettavat johteet tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lämpöpöytä on varustettu helposti huollettavalla vastuskasetilla. Ovien tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja.

- kolme lämpökaappia, joissa yhteensä 13 johdeparia GN1/1-100-astioille (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- tason lämmitetty alue 1035x525 mm

- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- tason lämpötilan säätöalue +0°... +60°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso
- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- tason lämpötilan säätöalue +0°... +60°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso

## Lämpöpöytä Metos Proff WT-1200-DRLW-DRLW-TDRR

Tuotteen kapasiteetti	1200x650mm taso + 13 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,073
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,073 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	130
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	13 GN1/1-100
Kammioden määrä	3

## Lämpöpöytä Metos Proff WT-1200-DRLW-DRLW-TDRR

Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei