

Lämpöpöytä Metos Proff WTG-800-DRLW-TDRR

Keraamisella tasolla varustetun lämpöpöydän Metos Proff WTG-800-DRLW-TDRR kaapeissa raaka-aineet ovat helposti käden ulottuvilla. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff WTG-800-DRLW-TDRR -lämpöpöydässä on lämmitetty keraaminen taso ja sen alaosassa on kaksi lämpökaappia. Oikealla, säätimien alla olevassa kaapissa on kolme johdeparia GN1/1-100-kokoisille astioille, vasemman puolen kaapissa on viisi johdeparia GN1/1-100-astioille. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin lämpimän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kaapin lämpötilan säätöalue on +0°...+85°C. Tason lämpötilan säätöalue on +0°...+90°C.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna sekä kaapin pyöristetyt sisänurkat ja irrotettavat johteet tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lämpöpöytä on varustettu helposti huollettavalla vastuskasetilla. Ovien tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja.

- kaksi lämpökaappia, joissa yhteensä 8 johdeparia GN1/1-100-astioille (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- tason lämmitetty alue



635x525 mm

- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- keraamisen tason lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso 635x525 mm
- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- keraamisen tason lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso

Lämpöpöytä Metos Proff WTG-800-DRLW-TDRR

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,701 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke