

Kylmäallas ja -kaappi Metos Proff2 BT800-DSL-MPL

Kylmäallas Metos Proff BT-800-DSL-MPL sopii sekä ruoantarjoiluun että pulloaltaaksi myyntilinjastoon. Metos Proff - kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BT-800-DSL-MPL -kylmäaltaassa on GN2/1-kokoinen allas, jonka syvyys on 160 mm. Alaosassa on yksi vasenkätinen GN-mitoitettu kylmäkaappi. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Laitteessa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna sekä altaan ja kaapin pyöristetyt sisänurkat ja irrotettava koneikon etulevy tekevät puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Ovien tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja. Laitteen mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon



kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kylmäaltaan koko GN2/1, syvyys 160 mm
- GN-mitoitettu kylmäkaappi vasenkätisellä ovella
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- altaassa tyhjennys
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- GN-mitoitettu ritilähylly
- johdepari
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan ,,

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella
- antotaso
- keskuskylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kylmäaltaan koko GN2/1, syvyys 160 mm
- GN-mitoitettu kylmäkaappi vasenkätisellä ovella
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- altaassa tyhjennys
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20/-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- GN-mitoitettu ritilähylly
- johdepari

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan ,,

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella
- antotaso
- keskuskylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite

Kylmäallas ja -kaappi Metos Proff2 BT800-DSL-MPL

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	89
Nettopaino	89 kg
Bruttopaino	89
Pakkauksen paino	89 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,42
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	570
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	92