

Kylmätyöpöytä kaapeilla

Metos Proff2NT1200-DSL- MPL-DSR

Kylmäkaappi Metos Proff NT-1200-DSL-MPL-DSR toimii kätevästi työpöytänä tarjoten samalla raaka-aineet kaapista käden ulottuville. Metos Proff

-kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.



MetosProff NT-1200-DSL-MPL-DSR mallissa on kaksi GN-astioille mitoitettua jäähdytettyä kaappia ja irroitettava ritilähylly.

Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmäkaapissa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyörästetty etureuna sekä laitteen pyörästetyt sisänurkat tekevät puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduksen edessä oleva irroitettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Kylmäkaapissa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Ovien tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja.

Kylmäkaapin mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kaksi GN-astioille mitoitettua jäähdytettyä kaappia
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- tasossa pyörästetty etureuna
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemäröintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 1 ritilähylly+johdepari / kaappi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308) Kylmäkaapin mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kaksi GN-astioille mitoitettua jäähdytettyä kaappia
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- tasossa pyörästetty etureuna
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemäröintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 1 ritilähylly+johdepari / kaappi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)

Kylmätyöpöytä kaapeilla Metos Proff2NT1200-DSL-MPL-DSR

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,001
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,001 m3
Pakkauksen leveys	130
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x70x110 cm
Nettopaino	86
Nettopaino	86 kg
Bruttopaino	86
Pakkauksen paino	86 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,42
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	570
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	92