

Kylmätyöpöytä kaapeilla

Metos Proff2NT1600DSLx2-MP-DSR

Kylmäkaappi Metos Proff NT-1600-DSL-DSL-MPL-DSR toimii kätevästi työpöytänä tarjoten samalla raaka-aineet kaapista käden ulottuville. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.



MetosProff NT-1600-DSL-DSL-MPL-DSR mallissa on kolme viilennettyä GN-astioille mitoitettua kaappia, irrotettavilla ritilähyllyillä.

Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmäkaapissa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyörästetty etureuna sekä laitteen pyörästetyt sisänurkat tekevät puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Kylmäkaapissa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Ovien tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman

työkaluja. Kylmäkaapin mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kolme GN-astioille mitoitettua jäähdytettyä kaappia
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- tasossa pyöristetty etureuna
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemäröintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 1 ritilähylly+johdepari / kaappi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308) työkaluja. Kylmäkaapin mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kolme GN-astioille mitoitettua jäähdytettyä kaappia
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- tasossa pyöristetty etureuna
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemäröintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 1 ritilähylly+johdepari / kaappi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)

Kylmätyöpöytä kaapeilla Metos Proff2NT1600DSLx2-MP-DSR

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tuotteen leveys mm | 1600 |
| Tuotteen syvyys mm | 650 |
| Tuotteen korkeus mm | 900 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,309 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,309 m3 |
| Pakkauksen leveys | 170 |
| Pakkauksen syvyys | 70 |
| Pakkauksen korkeus | 110 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 170x70x110 cm |
| Nettopaino | 109 |
| Nettopaino | 109 kg |
| Bruttopaino | 109 |
| Pakkauksen paino | 109 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,42 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Käynnistysvirta A | 3 |
| IP-luokitus | 43 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Kylmäaine | R290 |
| Kylmäaineen täyttömäärä g | 85 |