

Kylmäkaappi Metos Proff Eco NT-2000-DSL-DSL- DSR-DSR-MU

Kylmäkaappi Metos Proff NT-2000-DSL-DSL-DSR-DSR-MU toimii kätevästä työpöytänä tarjoten samalla raaka-aineet kaapeista käden ulottuville. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.



Metos Proff NT-2000-DSL-DSL-DSR-DSR-MU -kylmäkaapissa on neljä GN-mitoitettua kylmäkaappia, joissa kaikissa yksi säädettävä ritilähylly. Laitteessa on kaksi vasenkätistä ja kaksi oikeakätistä ovea.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa laitteessa on sileä, eristetty neutraali taso, jonka etureuna on pyöristetty. Kylmäkoneen lämpötilan säätöalue on +3°C... +10°C. Valettu uretaanieriste pitää kylmän ilman laitteen sisällä ja tehokas kylmäpuhallus jakaa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmäkaapissa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilänäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso sekä laitteen pyöristetyt sisänurkat tekevät puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin pitää laitteessa kylmän ilman puhtaampana ja estää samalla koneikkoo likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus,

viemäröintimahdollisuus vakiona. Ovien tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmäkaapin mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- neljä GN-mitoitettua kylmäkaappia
- lämpötilan säätöalue +3°C... +10°C
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- elektroninen ohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- kiinteä kylmäkone laitteen oikealla puolella
- säätöjalat +20...-45 mm
- kylmäaine R290

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 1 ritilähylly+johdepari / kaappi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)
- pyörät (koodi: 4321300)
- keskusylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite viemäröintimahdollisuus vakiona. Ovien tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmäkaapin mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- neljä GN-mitoitettua kylmäkaappia
- lämpötilan säätöalue +3°C... +10°C
- digitaalinen lämpötilannäyttö
- elektroninen ohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- kiinteä kylmäkone laitteen oikealla puolella
- säätöjalat +20...-45 mm
- kylmäaine R290

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 1 ritilähylly+johdepari / kaappi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)
- pyörät (koodi: 4321300)

- keskusylmälitänäinen laite
- Brine-jäähdytteen laite

Kylmäkaappi Metos Proff Eco NT-2000-DSL-DSL-DSR-DSR-MU

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 4 x GN-sized cold cabinet |
| Tuotteen leveys mm | 2000 |
| Tuotteen syvyys mm | 650 |
| Tuotteen korkeus mm | 900 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,654 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 1,654 m3 |
| Pakkauksen leveys | 210 |
| Pakkauksen syvyys | 75 |
| Pakkauksen korkeus | 105 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 210x75x105 cm |
| Nettopaino | 133,03 |
| Nettopaino | 133,03 kg |
| Bruttopaino | 201 |
| Pakkauksen paino | 201 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,529 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 220-240 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| Käynnistysvirta A | 2,3 |
| IP-luokitus | 43 |
| Kylmäaine | R290A |
| Kylmäaineen täyttömäärä g | 93 |
| Energialuokka | C |