

Kjølebenk Metos Proff Eco NT-2000-DSL-DSL-DSR- DSR-MU

Kylbänken Metos Proff NT-2000-DSL-DSL-DSR-DSR-MU är en praktisk arbetsbänk som samtidigt förvarar råvaror inom bekvämt räckhåll. Metos Proff kyl- och distributionslösningar är planerade för olika användningsändamål i professionella kök. De är avsedda att fungera antingen som fristående anordningar eller som del av en serie som täcker hela distributionslinjen. Proff-anordningarna gör att köket lätt kan omvandlas och anpassas. De erbjuder olika komponenter som underlättar verksamheten samt fogfri sammankoppling av inredning och apparater. Dessutom är de hygieniska, ergonomiska och lätta att rengöra.

Metos Proff NT-2000-DSL-DSL-DSR-DSR-MU kylbänk med skåp har fyra GN-dimensionerade svalskåp, med en justerbar gallerhylla var. Modellen har två vänster- och två högerhängda dörrar.

Bänken är av rostfritt stål och har slät isolerad neutral toppskiva med rundad framkant. Kylmaskinens temperaturområde är +3°C... +10°C. Isolering av gjuten uretan håller kvar den kalla luften inuti. Den effektiva kylfläkten fördelar luften jämnt i hela kylutrymmet. Skåpet har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Panelen är indragen och därför skyddad mot stötar.

Enkel att rengöra tack vare den hygieniska skivan i rostfritt stål samt apparatens rundade innerhörn. De ergonomiska plashandtagens jämna yta är lätt att hålla ren. Det löstagbara filtret framför kondensatorn kan tvättas i vatten. Filtret håller den kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet



till anslutning till avlopp som standard. Dörrtätningarna kan bytas ut utan verktyg. I leveransen medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- fyra GN-dimensionerade svalskåp
- temperaturområde +3°C... +10°C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- 1 gallerhylla + gejderpar/skåp
- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- gallerhylla (kod: 4188723)
- slät hylla (kod: 4188748)
- gejderpar (kod: 4321308)
- hjul (kod: 4321300)
- centralkyld enhet
- Brine-kyld apparat till anslutning till avlopp som standard. Dörrtätningarna kan bytas ut utan verktyg. I leveransen medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- fyra GN-dimensionerade svalskåp
- temperaturområde +3°C... +10°C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- 1 gallerhylla + gejderpar/skåp
- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- gallerhylla (kod: 4188723)
- slät hylla (kod: 4188748)
- gejderpar (kod: 4321308)
- hjul (kod: 4321300)
- centralkyld enhet

- Brine-kyld apparat

Kjølebank Metos Proff Eco NT-2000-DSL-DSL-DSR-DSR-MU

Produktkapasitet	4 x GN-kylt skåp
Bredde mm	2000
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,654
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,654 m ³
Lengde på forpakning	210
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	105
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	210x75x105 cm
Netto vekt	133,03
Net weight with unit	133,03 kg
Bruttovekt	201
Vekt inkl. emballasje	201 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,529
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	2,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Kjølemedie	R290A
Mengde kjølemedie g	93
Energiklass	C