

Grillivetolaatikosto Metos Proff2 GR800-GN2L-ML

Grillivetolaatikosto Metos Proff GR-800-GN2L-ML korkeus on 650 mm, mikä mahdollistaa grillilaitteiden sijoittamisen kalusteen päälle. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta..

Matala grillivetolaatikosto Metos Proff GR-800-GN2L-ML mahdollistaa kaksi GN1/1-150 astiaa. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa.

Grillivetolaatikoston kansitaso on hyvin lämpöeristetty, mikä estää grillilaitteiden lämmön pääsemästä kylmätilaan. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Grillivetolaatikostossa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna sekä laitteen pyöristetyt sisänurkat ja ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät grillivetolaatikoston puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää



puhtaana. Lauhduksen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoo likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Grilliv etolaatikostossa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Grillivetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- laitteen korkeus 650 mm
- kapasiteetti 2xGN1/1-150 laatikkoa (GN-astiat eivät tule mukana)
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- tasossa pyöristetty etureuna
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduksen suodatin
- viemärointimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille puhtaana. Lauhduksen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoo likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Grilliv etolaatikostossa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Grillivetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- laitteen korkeus 650 mm
- kapasiteetti 2xGN1/1-150 laatikkoa (GN-astiat eivät tule mukana)
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- tasossa pyöristetty etureuna
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduksen suodatin
- viemärointimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille

Grillivetolaatikosto Metos Proff2 GR800-GN2L-ML

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	650
Pakkauksen tilavuus	0,476
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,476 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	80
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x80 cm
Nettopaino	71
Nettopaino	71 kg
Bruttopaino	71
Pakkauksen paino	71 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,42
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	85