

Kyld draglådshurts Metos Proff2NT1600-GN3x3-MGH

- Kylbänk med draglådor och slät isolerad neutral toppskiva, rundad framkant. För 10 x GN 1/1 -150 mm (ej inkluderade)
- fullt utdragbara expansionsbeslag lätta att lossa och rengöra
 - konstruktion av rostfritt stål
 - isolering av gjuten urethan med bra isoleringsförmåga
 - effektiv kylmaskinkassett med elektronisk kontroll och digital temperaturdisplay
 - automatisk avfrostning med tövattentork / tövattenavlopp
 - temperaturområde: +3° - +10 °C
 - ergonomiska handtag av specialplast, lätta att rengöra
 - lätt utbytbara tätningslister
 - justerbara ben +20/-45 mm



Kyld draglådurts Metos Proff2NT1600-GN3x3-MGH

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,309
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,309 m3
Längd på förpackning	170
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	170x70x110 cm
Nettovikt	131
Nettovikt med ental	131 kg
Bruttovikt	131
Vikt inkl. emballage	131 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,42
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	85