

# Kylmävetolaatikosto Metos Proff Eco NT-2000-GN3- GN3-GN3-GN3-MDU

Kylmävetolaatikosto Metos Proff NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU toimii kätevänä työpöytänä tarjoten samalla vetolaatikoista raaka-aineet käden ulottuville. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.



Metos Proff NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU - kylmävetolaatikostossa on vetolaatikot kolmelletoista GN1/1-150 -astialle. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa laitteessa on sileä, eristetty neutraali taso, jonka etureuna on pyöristetty. Kylmäkoneen lämpötilan säätöalue on +3°C... +10°C. Valettu uretaanieriste pitää kylmän ilman laitteen sisällä ja tehokas kylmäpuhallus jakaa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmävetolaatikostossa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, laitteen pyöristetyt sisänurkat sekä ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin pitää

laitteessa kylmän ilman puhtaampana ja estää samalla koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmävetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kapasiteetti 13xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- lämpötilan säätöalue +3°C... +10°C
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- elektroninen ohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- kiinteä kylmäkone laitteen oikealla puolella
- säätöjalat +20...-45 mm
- kylmäaine R290

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille
- pyörät (koodi: 4321300)
- keskuskylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite laitteessa kylmän ilman puhtaampana ja estää samalla koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmävetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kapasiteetti 13xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- lämpötilan säätöalue +3°C... +10°C
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- elektroninen ohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- kiinteä kylmäkone laitteen oikealla puolella
- säätöjalat +20...-45 mm
- kylmäaine R290

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon

- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille
- pyörät (koodi: 4321300)
- keskusylmäliitäntäinen laite
- Brine-jäähdytteinen laite

## Kylmävetolaatikosto Metos Proff Eco NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU

Tuotteen kapasiteetti	13 x GN1/1-150
Sisämitat mm	2000×650×900 mm
Tuotteen leveys mm	2000
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,654
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,654 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	210
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	105
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	210x75x105 cm
Nettopaino	184,65
Nettopaino	184,65 kg
Bruttopaino	215,65
Pakkauksen paino	215,65 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,53
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2,3
IP-luokitus	43
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	92
Toiminto	kylmä
GN-koko	13xGN1/1-150

## Kylmävetolaatikosto Metos Proff Eco NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MDU

Tehoalue kW	0,53
Valaistus	ei valaistusta
Yläosa	ilman yläosaa
Malli	Proff
Vetolaatikoiden määrä	13
Säilytystila	vetolaatikot
Sulatus	automaattinen