

# Liesi kiertoilmaunilla

## Metos Futura RP4/240

### 400V3N~

Valurautaiset keittolevyt. Ulkovuoraus ruostumatonta terästä

- neljä 3 kW:n keittolevyä 300x300 mm
- saranoidut keittolevyt voidaan nostaa pystyasentoon
- levyjen alla ulosvedettävä ylikuohuntalaatikko puhdistamisen helpottamiseksi
- 7-portaiset tehonsäätökytkimet
- merkkivalot keittolevyille

Jalustassa Metos Chef 240 -kiertoilmauni:

- uunin kammio ja ulkovuoraukset ruostumatonta terästä
- ovenssa suuri kaksoislasi-ikkuna
- lämpötila-alue +50-300°C
- ajastin 0-120 min tai jatkuva
- kapasiteetti 4 x GN1/1 tai 2 x GN2/1
- paistotilan manuaalinen kosteudenpoisto
- manuaalinen kostutustoiminto, jossa myös jatkuva kostutus, jonka kosteusmäärä muutettavissa tehdas- asetuksesta (vaatii huoltomiehen käynnin)
- suuntaa vaihtava puhallin
- kaksi irrotettavaa johdeparia



## Liesi kiertoilmauunilla Metos Futura RP4/240 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	4 keittolevyä, uuni 2xGN2/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,81
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,81 m3
Pakkauksen leveys	90
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	100
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	90x90x100 cm
Nettopaino	135
Nettopaino	135 kg
Bruttopaino	170
Pakkauksen paino	170 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	19,6
Sulakkeen koko A	40
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	37
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	160
Lisähuomio (sähkö)	Käyttövirta 38A
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Käyttövoima	sähkö

## Liesi kiertoilmaunilla Metos Futura RP4/240 400V3N~

Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Lämpötila-alue °C	50-300
Tason materiaali	valurauta
Keittopaikkojen määrä	4
Keittopaikan koko mm	300x300
Keittopaikan teho kW	3
Tehoalue kW	19,6
Paistotason tyyppi	sileä

