

Monitoimipesukone Metos Multiwasher MWS500

Multiwasher® on korkean suorituskyvyn teollinen monitoimipesukone, joka on suunniteltu ergonomiseksi ja käyttäjäystävälliseksi, parhain tuloksin. Pesee kaiken ostoskorista kuljetusalustoihin, arkkitelineisiin, rumpuihin, korvakkeisiin, astioihin ja paljon muuta.

Suunniteltu pesukaappimuotoon, joka optimoi tilan ja saavuttaa parhaat pesutulokset. Käyttää 2/3 vähemmän vettä ja 70% vähemmän saippuaa kuin muut vastaavat teolliset pesuliukset. Älykäs energiankulutus.

- Sisäiset mitat: 1000x1000x1980 mm
- Pyörivä kuivausjärjestelmä
- Kit Catering: Kalvoannostelupumppu huuhteluun + Iskunvaihtelujärjestelmä

Pesutiedot:

- Säiliön tilavuus 340 l
- Säiliön teho 18 kW
- Säiliön täyttöaika 20 min (300 kPa)
- Pesupumppu 15 kW
- Säiliön pesulämpötilat 50-80 ° C
- Pesupaine 1300 kPa (130 bar)
- Pesupumpun virtaus 420 l / min

Huuhtelutiedot:

- Boilerin tilavuus 20 l
- Boilerin teho 21 kW
- Huuhtelupumppu 0,46 kW
- Huuhtelulämpötila 85 ° C
- Huuhtelupaine 300 kPa (3 bar)
- Huuhtelupumpun virtaus 16 l / min
- Vedenkulutus 8 l (30 s huuhtelu)

Linkous:

- Pesutelineen pyörimismootorin teho 0,75 kW
- Höyrynpisto 1400 m³ / h
- Kapselointiluokka IP55
- Automaattinen pesuainelokero vakiona
- Ohjaus elektronisella kosketusnäytöllä
- 20 pesuohjelmaa

Lisävarusteet (lisähinta):

- Vaunut



Monitoimipesukone Metos Multiwasher MWS500

Tuotteen leveys mm	2425
Tuotteen syvyys mm	1865
Tuotteen korkeus mm	2720
Pakkauksen tilavuus	15,08
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	15,08 m3
Pakkauksen leveys	260
Pakkauksen syvyys	200
Pakkauksen korkeus	290
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	260x200x290 cm
Nettopaino	1560
Nettopaino	1560 kg
Bruttopaino	2150
Pakkauksen paino	2150 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	37,2
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Lisähuomio (kylmä vesi)	säiliön tilavuus 340 L
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämminvesiliitännän kierre	Ulkokierre
Viemäröinnin halkaisija	50 mm
Viemäriiliitännän kierre	Sisäkierre
Lisähuomio (viemärointi)	veden lämpötila 85°C
Lauhdeliitännän halkaisija	3/4"
Lauhdeliitännän kierre	Sisäkierre

Monitoimipesukone Metos Multiwasher MWS500

Höyryliitännän halkaisija	1.1/2"
Höyryliitännän kierre	Ulkokierre
Höyryliitännän sisääntulon sijainti	Takaa;Oikealta
Höyryn max. lämpötila °C	90
Ilmanvaihdon tarve m ³ /h	1400
Boilerin teho kW	21
Boilerin tilavuus L	20
Höyryn kulutus kg/h	80
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Pesukorin koko mm	1000x1000x1980
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	20
Eristys	eristetty
Pesutapa	patapesu
Tyhjennyspumppu	Ei