

Skumanlegg Metos Nommo

NOMMO-enheten er spesielt utviklet for rengjøring og desinfeksjon i butikker, serveringssteder og helsesektor. Enheten er utstyrt med skum/vask-velger og er veldig enkel å bruke. Designet for kostnad effektiv rengjøring og desinfisering av store flater. Nøyaktig dosering for best resultat. Enkel og sikker håndtering. Utmerket skum/vann- funksjon ved vanntrykk fra 2 til 6 bar.

TEKNISKE DATA

- skumkapasitet 5,1 l/min
- skyllekapasitet 10,5 l/min
- arbeidstrykk 2 til 6 bar
- temperatur maks. 70°C
- maks. slangelengde 15 m
- vekt 1 kg



Skumanlegg Metos Nommo

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Bredde mm | 205 |
| Dyp mm | 119 |
| Høyde mm | 173 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 0,064 |
| Volumenhet | m ³ |
| Pakkevolum | 0,064 m ³ |
| Lengde på forpakning | 40 |
| Bredde på forpakning | 40 |
| Høyde på forpakning | 40 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 40x40x40 cm |
| Netto vekt | 5 |
| Net weight with unit | 5 kg |
| Bruttovekt | 5 |
| Vekt inkl. emballasje | 5 kg |
| Vektenhet | kg |
| Kaldt vann diam. | 1/2" |
| Varmt vann, diam. | 1/2" |
| Varmt vann, mengde l/min | 72 |
| Tilkobling, varmt vann | Max. 70°C |
| Tilkobling pneumatikk | 2,5...7 bar |