

Transportvagn med dubbelkyla Metos Burodge RTS CT Short 400V3N

konstruksjon og material: Aluminiumkantede dører av lett og støtsikker karbonfiber, ramme i rustfritt stål AISI304 18/10, støtdemper energisparsom: Isolert med 30 mm injisert polyuretan. Overflatetemperatur < +45 °C. energivennlig Smart Temp

-reguleringssystem tilp effekt etter vognens fyllingsgrad.
Serveringsvogn for ferdige porsjonsbrett i sentralisert matdistribusjon. vognen kan utrustas å lämpa sig for både verksamhetspr insippet kok & server (tilbred og servere) og kok & kjøl (tilbred/kjøl nedl/etteroppvarming/servere). Oppvarming- og kjøleteknikken med konveksjonsteknikk og finnes i vognen. Den er konstruert å imøtekommе den gjeldende HACCP-standarden. Den isolerte mellomveggen som består av avtagbare elementer, deler brettene i en varm og en kald sone. slett brett, krever ingen spesialkantine. oppvarmingen programmeres til å starte ved ett gitt tidspunkt. Det finnes tre programasser (f.eks. for frokost, lunch og middag), med mulighet programmere to faser i hver.

-Lav vogn med kapasitet for 20 (geideravstand 92 mm) eller 24 brett (geideravstand 80 mm)

-varm del: temperaturregulering +0 °C... +140 °C, selv kaldforvaring før oppvarming

- kald del: kaldforvaring av maten, temperaturområde +0 °C - +25 °C / OFF) Egenskaper: brukervennlig: Tre programasser (f.eks. frokost, lunch, middag) i to-fas program.

temperaturområde og programtid. forprogrammert program startes enten manuelt eller automatiskt med timer. lett håndtering: ergonomiske håndtak på Alle fire hjørner, kan skyves/dras fra begge sider. sikkerhet: Digitaldisplay som viser



kammertemperaturer i realtid samt igjenværende programtid. Lydsignal. e i gummi, antistatisk ABS-plast (grå), polyuretan som isoleringsmaterialet i stammen og i mellomveggselementet, antimikrobmaterialel i dørhåndtakene. fenderlist runt hela vognen demper stappere. Hjul i elastiskt gummi. fenderlist og hjul ämnar inga merken på veger og gulv. Hygiene: Kan spyles av innvendig og utvendig (IPX5). tetringslistene, Isolerte mellomveggselementet, luftavledningspanelene samt Innvendig panelveggerna kan ved behov løsnes uten verktøy for rengjøring. avløp med pedal under bottnen på vognen for tappning av ko dens- og vann. Service: deler som er utsatt for slitasje(tetringslister, hjul) er lett utbytbare. kammertemperaturer i realtid samt igjenværende programtid. Lydsignal. e i gummi, antistatisk ABS-plast (grå), polyuretan som isoleringsmaterialet i stammen og i mellomveggselementet, antimikrobmaterialel i dørhåndtakene. fenderlist runt hela vognen demper stappere. Hjul i elastiskt gummi. fenderlist og hjul ämnar inga merken på veger og gulv. Hygiene: Kan spyles av innvendig og utvendig (IPX5). tetringslistene, Isolerte mellomveggselementet, luftavledningspanelene samt Innvendig panelveggerna kan ved behov løsnes uten verktøy for rengjøring. avløp med pedal under bottnen på vognen for tappning av ko dens- og vann. Service: deler som er utsatt for slitasje(tetringslister, hjul) er lett utbytbare.

Transportvagn med dubbelkyla Metos Burlodge RTS CT Short 400V3N

Produktkapacitet	20 eller 24 brickor
Bredde mm	1025
Dyp mm	780
Høyde mm	1475
Pakkevolum ink. emballasje	1,52
Volumenhett	m3
Pakkevolum	1,52 m3
Lengde på forpakning	110
Bredde på forpakning	88
Høyde på forpakning	157
Førpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	110x88x157 cm
Netto vekt	189
Net weight with unit	189 kg
Bruttovekt	199
Vekt inkl. emballasje	199 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	5,6
Sikringsstørrelse A	11
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1350
Kjølemedie	R452a
Mengde kjølemedie g	530
Remarks (refrigeration)	GWP 2141