

Transport/Serveringsvagn

Metos Burodge RTS CT T

400V3N

konstruksjon og material: Aluminiumkantede dører av lett og støtsikker karbonfiber, ramme i rustfritt stål AISI304 18/10, støtdemperenergisparsom: Isolert med 30 mm injisert polyuretan. Overflatetemperatur < +45 °C. energivennlig Smart Temp

-reguleringssystem tilpeffekt etter vognens fyllingsgrad.
Serveringsvogn for ferdige porsjonsbrett i centralisert matdistribusjon. vognen egner seg for matproduksjonsprinsippet kok & serverillred og servera). oppvarming- og kjøleteknikken fungerer med konveksjonsteknikk og finnes i vognen. Den er konstruert å tilgodet komme gjeldende HACCP-standarden. Den isolerte mellomveggen, som består av avtagbare element, deler brettene i en varm og en kaldslett brett, krever ingen spesialkantine. oppvarmingen kan programmeres til å starte ved ett gitt tidspunkt. Det finnes tre programplater (f.eks. for frokost, lunch og middag), med mulighet å programmere to faser i hver.

-høy vogn med kapasitet for 26 (geideravstand 92 mm) eller 30 brett (geideravstand 80 mm)

-varm del: temperaturregulering +0 °C ... +140 °C,

- kald del: kaldforvaring av maten, temperaturområde +0 °C - +25 °C / OFF) Egenskaper: brukervennlig: Tre programplasser (f.eks. frokost, lunch, middag) i to-fas program.

temperaturområde og programtid. forprogrammet program startes enten manuelt eller automatiskt med timer. lett håndtering: ergonomiske håndtak på alle fire hjørner, kan skyves/dras fra begge sider. sikkerhet: Digitaldisplay som viser kammetemperaturer i realtid samt igjenværende programtid. Lydsignal. e i gummi, antistatisk ABS-plast (grå),



polyuretan som isoleringsmaterialet i stammen og i mellomveggselementet, antimikrobmaterialel i dørhåndtakene. fenderlist runt hela vognen demper stappere. Hjul i elastiskt gummi. fenderlist og hjul ämnar inga merken på veger och gulv. Hygiene: Kan spyles av innvendig och utvendig (IPX5). tetningslistene, Isolerte mellomveggselementet, luftavledningspanelene samt Innvendig panelveggerna kan ved behov løsnes uten verktøy for rengjøring. avløp med pedal under bottnen på vognen for tappning av ko dens- og vann. Service: deler som er utsatt for slitasje(tetningslister, hjul) er lett utbytbare. polyuretan som isoleringsmaterialet i stammen og i mellomveggselementet, antimikrobmaterialel i dørhåndtakene. fenderlist runt hela vognen demper stappere. Hjul i elastiskt gummi. fenderlist och hjul ämnar inga merken på veger och gulv. Hygiene: Kan spyles av innvendig och utvendig (IPX5). tetningslistene, Isolerte mellomveggselementet, luftavledningspanelene samt Innvendig panelveggerna kan ved behov løsnes uten verktøy for rengjøring. avløp med pedal under bottnen på vognen for tappning av ko dens- og vann. Service: deler som er utsatt for slitasje(tetningslister, hjul) er lett utbytbare.

Transport/Serveringsvagn Metos Burlodge RTS CT T 400V3N

Produktkapacitet	26 eller 30 brickor
Bredde mm	1025
Dyp mm	780
Høyde mm	1715
Pakkevolum ink. emballasje	1,82
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,82 m ³
Lengde på forpakning	110
Bredde på forpakning	88
Høyde på forpakning	188
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	110x88x188 cm
Netto vekt	209
Net weight with unit	209 kg
Bruttovekt	219
Vekt inkl. emballasje	219 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	7,2
Sikringsstørrelse A	11
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1350
Kjølemedie	R452a
Mengde kjølemedie g	530
Remarks (refrigeration)	GWP 2141