

Keramisk spis Metos Diamante D94/10VTC med öppet stativ

Metos Diamante D92/10TCI induktionsspis med ett öppet stativ har fyra 2,6 kW hällar. Den obrytbara hällen har 220x220 mm kokplattor, vars temperatur kan justeras med en justeringsknapp som har sju lägesreglage. Det är möjligt att ställa in två olika värmezoner för kokplattorna beroende på pannans storlek. Reglertemperatur för plattan 50...400°C. Kontrollpanelens indikator tänds när skivan når 50°C. Dessutom finns det också en upphöjd kant på spisens baksida, vilket förhindrar stänk från att rinna bakom spisen.

Effektiviteten, funktionaliteten och den eleganta designen i restaurangserien Metos Diamante 90 är designad för högpresterande professionella kök. Den robusta konstruktionen av de 900 mm djupa utrustningen, den enkla manövreringen och den enkla rengöringen ger möjligheten för användaren att fokusera bara på själva maten. Diamante 90-seriens enheter finns som bordsmodell eller med eget stativ, individuellt eller i kombination. Nivåerna på enheten är laserskurna, vilket säkerställer att de kan kombineras till en snygg kongruent helhet för krävande förhållanden i köket och med kunder.

- med ett öppet stativ
- fyra hällar (2,6 kW / häll)
- reglertemperatur 50...400°C
- stora kontrollerna skyddade mot stänk
- ram i rostfritt stål
- överhettningsskydd

TILLBEHÖR (beställs separat):

- öppet stativ med gejder
- stativdörr
- stativdörr för tillbehör
- tillbehör; knivhållare, köksverktygshållare, kryddbukshållare och kryddflaskhållare
- värmesula till stativ
- hjul
- bas
- sidopanel



Keramisk spis Metos Diamante D94/10VTC med öppet stativ

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Bredd mm | 800 |
| Djup mm | 900 |
| Höjd mm | 870 |
| Paketvolym | 0,783 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,783 m3 |
| Längd på förpackning | 85 |
| Bredd på förpackning | 95 |
| Höjd på förpackning | 97 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 85x95x97 cm |
| Nettovikt | 88 |
| Nettovikt med ental | 88 kg |
| Bruttovikt | 98 |
| Vikt inkl. emballage | 98 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 16 |
| Spänning V | 400 |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Kapslingsklass (IP) | X4 |
| Råmaterial | rostfritt stål |
| Typ | Elektrisk |
| Driftstyp | Elektromekanisk |
| Materialtyp ovansida | Keramisk |