

Frityr M/1 Kurv Metos Proxy 74EFRPT 10L 400V3N~

Frityrkoker Metos Proxy 74EFRPT med en 10 liters tank.

- Støpt topp i AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite-finish støpt i ett stykke garanterer enkel rengjøring og forhindrer infiltrasjon av skitt og vann
 - Kontrollpanel foran laget av AISI304 rustfritt stål med Scotch Brite- finish og profil designet for enkel rengjøring
 - Utvendig panel i rustfritt stål med Scotch Brite finish
 - Toppversjoner med konstruksjon designet for installasjon på åpne nøytrale baser eller baser med dører, på kjølte baser og på toppflater.
 - Standard h80 mm føtter for flat-top installasjoner for å lette installasjon, tilkobling og sikkert vedlikehold av utstyret
 - Steketankvolum lt. 10
 - med vippear kraftpakke
 - Sikkerhetstermostat for å forhindre overoppheting
 - Oljeavløp leveres som standard foran i kontrollpanelområdet
 - Indikasjon på minimum og maksimum oljeforbruksnivåer trykt på tanken.
 - Tankene til gass- og elektriske versjoner med eksterne varmeelementer har "V"-støpte tanker for å lette rengjøringen
 - IPx4 vannbeskyttelsesgrad
 - inkluderer ikke ledning og støpsel
- Leveres som standard med bunnrist, frityrkurv og tanklokk

Tilbehør (separat pris):

- JC skjøtdeksel - tilkobling av modulene ved hjelp av en dedikert element for å hindre infiltrasjon av væske og skitt mellom elementene
- Nøytralt åpent stativ M40
- Dør til stativ M40
- Lukkepanel for teknisk skap-in-line kokeblokk
- Lukkepanel for teknisk skap - motsatt kokeblokk
- Sokkel foran M40
- Ekstra kurv for



frityrkoker (18x 30,5x 11 cm)

- Sett 2 kurv for frityrkoker 2x (8,5x 30,5x 11 cm)
- Bunngitter for frityrkoker (19,5x 37,5 cm) frityrkoker (18x 30,5x 11 cm)
- Sett 2 kurv for frityrkoker 2x (8,5x 30,5x 11 cm)
- Bunngitter for frityrkoker (19,5x 37,5 cm)

Frityr M/1 Kurv Metos Proxy 74EFRPT 10L 400V3N~

Bredde mm	400
Dyp mm	700
Høyde mm	295
Pakkevolum inkl. emballasje	0,223
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,223 m3
Lengde på forpakning	46
Bredde på forpakning	85
Høyde på forpakning	57
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	46x85x57 cm
Netto vekt	32,5
Net weight with unit	32,5 kg
Bruttovekt	35
Vekt inkl. emballasje	35 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	9
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Type	elektrisk
Modell	Proxy