

Induksjonsgrill Flex 10

Bordsmodell. Konstruktion i rostfritt stål

- temperaturområde +50°C - +230°C
- två kokzoner
- RTCSmp kontroll/monitor
- höjdjusterbara och låsbara fötter
- tvättbart filter
- stänkskydd
- spatel
- svamp i rostfritt stål
- minskning av maximal effekt från 100% till 25%
- kort uppvärmningstid från 20°C till 200°C på 3,5 minuter



Induksjonsgrill Flex 10

Produktkapasitet	Stekzon 618 x 577 mm
Bredde mm	656
Dyp mm	697/717
Høyde mm	198/356
Pakkevolum inkl. emballasje	0,107
Volumenhett	m3
Pakkevolum	0,107 m3
Lengde på forpakning	67
Bredde på forpakning	80
Høyde på forpakning	20
Førpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	67x80x20 cm
Netto vekt	48
Net weight with unit	48 kg
Bruttovekt	50
Vekt inkl. emballasje	50 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3PE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Tilkoblingspunkt	Bak;Høyre