

Kombioppvaskmaskin

Metos WD-8

Optimalt vaskeresultat, godt arbeidsmiljø og utmerket hygiene gjør kombioppvaskmaskinen Metos WD-8 til en av de beste hetteoppvaskmaskinene som finnes på markedet.

Vaskeprogrammet starter når hetten lukkes. Vasketrykket for nedre vaskearm kan justeres for å passe til vask av gryter og panner som sammen med maskinens 3 vaskeprogram, øker fleksibiliteten og gjør maskinen egnet for ulike vaskebehov.

Innvendig høyde (505 mm) og bredde (695 mm) muliggjør vask av tallerkner, glass og bestikk samt bakebrett, store boller, GN-brett, GN1/1 Blackbox og Gildekasser (400x600x200)

Vaske- og skylletider samt skyllevannstemperatur kan justeres etter behov. Dette muliggjør individuelt, tilpassede egne vaskeprogram for ulikt vaskegods. Maskinen varsler med lydsignal ved for lav vanntemperatur og/eller for liten vannmengde ved sluttskyllingen. Dersom sluttskyllevannstemperatur synker til under 85°C vil maskinen fortsette å vaske til riktig temperatur er oppnådd. Vaskevann fjernes fra vaskearmene før skylling for å beskytte ren oppvask fra det dryppende vaskevannet. Den unike strukturen til hetten hindrer damp i å stige mot ansiktet til brukeren når hetten åpnes.

Valgt program, temperatur og gjenværende vasketid vises i kontrollpanelet. I tillegg vises det totale daglige antallet samt det totale antallet kurver som er lastet og vasket i maskinen på kontrollpanelet. Maskinen varsler bruker om stengt vannkran samt nivårør ute av stilling. Maskinen har et automatisk rengjørings-program som gjør det enkelt å holde den ren. Standby-funksjonen gjør det mulig å opprettholde



temperaturen i vasketanken under lengre pauser mellom vaske-syklusene. Når maskinen står i standby, er hetten på oppvaskmaskinen lukket og vaskeprogrammet kan ikke startes.

- 3 vaskeprogram: 1.2, 1.7 og 3.2 min.
- fri innlastingshøyde på 505 mm
- automatisk rengjøringsprogram
- diagnosefunksjon
- standby-funksjon
- rensing av spylearmer
- vaskepumpe effekt 1,5 kW
- varmeelement 9 kW
- elektronisk styring
- lyd- og varmeisolert
- tankvolum 50 ltr.
- kurvstørrelse 500x500 mm

LEVERANSEN INKLUDERER:

- skyllemiddeldoserer
- kurv for tallerken
- kurv for kopper
- bestikkurv

TILBEHØR (bør bestilles separat, pristillegg)

- vaskemiddeldoserer for flytende vaskemiddel
- stativ for 8 bakeplater (450x600 mm)
- utstyrt med trykkstigningspumpe
- utstyrt med tømmepumpe
- HACCP
- kaldtvannstilkobling (utstyrt med 12kW varmeelement, 25A)
- automatisk styring for ventilasjonsvifte temperaturen i vasketanken under lengre pauser mellom vaske-syklusene. Når maskinen står i standby, er hetten på oppvaskmaskinen lukket og vaskeprogrammet kan ikke startes.

- 3 vaskeprogram: 1.2, 1.7 og 3.2 min.
- fri innlastingshøyde på 505 mm
- automatisk rengjøringsprogram
- diagnosefunksjon
- standby-funksjon
- rensing av spylearmer
- vaskepumpe effekt 1,5 kW
- varmeelement 9 kW
- elektronisk styring
- lyd- og varmeisolert
- tankvolum 50 ltr.
- kurvstørrelse 500x500 mm

LEVERANSEN INKLUDERER:

- skyllemiddeldoserer
- kurv for tallerken
- kurv for kopper
- bestikkurv

TILBEHØR (bør bestilles separat, pristillegg)

- vaskemiddeldoserer for flytende vaskemiddel
- stativ for 8 bakeplater (450x600 mm)
- utstyrt med trykkstigningspumpe
- utstyrt med tømmepumpe
- HACCP
- kaldtvannstilkobling (utstyrt med 12kW varmeelement, 25A)
- automatisk styring for ventilasjonsvifte

Kombioppvaskmaskin Metos WD-8

Produktkapasitet	30 korgar/timme
Innvendig mål mm	695x506x505
Bredde mm	750/844
Dyp mm	659
Høyde mm	1540/2080
Pakkevolum ink. emballasje	1,086
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,086 m3
Lengde på forpakning	86
Bredde på forpakning	76,5
Høyde på forpakning	165
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	86x76,5x165 cm
Netto vekt	130
Net weight with unit	130 kg
Bruttovekt	155
Vekt inkl. emballasje	155 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Elektrisk tilkobl. størrelse mm	2,5
Kabellengde mm	2000
Varmt vann, diam.	R1/2"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge
Varmt vann, mengde l/min	18

Kombioppvaskmaskin Metos WD-8

Varmt vann, min trykk kPa	300
Varmt vann, maks trykk kPa	500
Varmvann, tilkoblingspunkt	Høyre;Bak;Bunn
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	265
Tilkobling, varmt vann	avstäng.kran på vattenledning
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Sluk påkrevd	Ja
Avløpstilkobling	2 m dräneringsslang ingår
Støynivå dB	65
Varmeavgivelse, sensitiv W	1700
Varmeavgivelse, latent W	600
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpspumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Nei
Modell	WD-8