

Induktioliesi Metos Diamante D74/10TCII pöytämalli, 14kW

Pöytämallisessä Metos Diamante D74/10TCII -induktioliedessä on neljä Ø230 mm kokoista 3,5 kW:n keittopaikkaa.

Särkymättömään keraamiseen tasoon on merkitty keittopaikat, joiden lämpötila on säädettävissä säätönupeista. Induktiolietettä käytettäessä keraaminen taso ei lämpene muuten kuin keittoastiasta siirtyvästä lämmöstä. Lämpöä ei varastoidu levyihin, ainoastaan pannun pohja ja pannussa tai astiassa oleva ruoka lämpenee, ja keittotaso astian ympärillä pysyy kylmänä, mikä tekee induk tiolieden käytöstä nopeaa ja turvallista. Myös puhdistaminen on helppoa, koska ruoka ei pala kiinni kylmään tasoon. Lisäksi liedен takareunassa on korotus, joka estää roiskeiden valumisen liedен taakse.



Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsitteystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- neljä Ø230 mm keittopaikkaa (3,5kW / keittopaikka)
- pöytämalli
- suuret säätimet ovat roiskeilta suojassa
- runko ruostumatonta terästä
- ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- avojalusta
- jalustan ovet

Induktioliesi Metos Diamante D74/10TCII pöytämalli, 14kW

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	250
Pakkauksen tilavuus	1,912
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,912 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	30
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x30 cm
Nettopaino	57
Nettopaino	57 kg
Bruttopaino	67
Pakkauksen paino	67 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	14
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Malli	Diamante