

# Erikoiskahvinkeitin Metos OptiBean X21 mustalla paneelilla

Metos OptiBean X21, musta, X-presstarkkuussuodatusyksikkö tekee tästä yhdistelmästä täydellisesti sinun makuusi sopivan juoman, tuoreista kahvipavuista sekä säädettävällä haudutuspaineen avulla. Suositeltu päivätuotanto on jopa 250 juomaa. Mukitarjotin on säädettävissä välillä 60-115 mm, hanan maksimikorkeus 170 mm. OptiBean on energiatehokas ja sillä on A-luokitus seuraavien toimintojen ansiosta LED-valaistus, kuumavesisäiliön lisäeristys ja älykäs energiansäästötila (valmiustilassa).

Vahva espresso, täydellinen cappuccino, herkullinen lungo - mitä haluat juoda; todellinen maku piilee pienimmissäyksityiskohdissa. Aseta vahvuudensäätö juuri omia mieltymyksiäsi vastaavaksi. Valmista kaksi kuppia kerralla, todellinen espressokokemuks, tai hauduta laadukasta teetä parannellulla vedenlämmitysjärjestelmällä ja erillisellä kuumavesihanalla. Yhden 120 ml:n kupin valmistusaika on noin 25-30 sekuntia.

Helppokäyttöinen, seuraa vain valmistusprosessia 7 tuuman kosketusnäytön intuitiivisen käyttöliittymän kautta. Mustat etu- ja sivupaneelit. Kahvimyllyn keraamiset terät ovat Ditting®-laatua ja takaa erittäin pitkän käyttöiän, ±150 000 kuppia. KAKSI kuppia YHDELLÄ kertaa: espresso ja vastakeitetty kahvi säädettävällä paineella, jopa 7 eri painetasoa.

- Sveitsissä valmistettu X-press-suodatusyksikkö: 6-20 grammaa /25-350 ml
- papsäiliön kapasiteetti: 2 x 1 kg/270 kuppia, yksi papumylly
- jauhesäiliö: 1 x 3,8 litraa
- yksi jauheen mikseri, säädettävällä sekoittimen nopeudella
- kapasiteetti tunnissa: 80 kupillista tai 160 tupla



#### kupillista

- vakiona americano-ohitus(by-pass)
- jätesäiliö; 1 kg, noin 140 kahviporokiekkoa
- kaksi kuppia yhdellä kertaa, erillinen kuumavesihana
- helppo puhdistaa yksinkertaisen näytön käyttäjätuen ansiosta (animoidut puhdistusohjeet)
- viikoittaiseen täydelliseen puhdistukseen menee alle 12 minuuttia
- vahvuuden säätö (myös maidolle ja sokerille)
- näytön eri taustavärejä
- helppo 7" kosketusnäyttö intuitiivisella käyttöliittymällä
- näytönsäästäjä näyttää logon, kuvan, videon
- OptiLight LED-valaistus (mikä tahansa väri, RGB)
- erillinen kuumavesihana
- Smart-älykäs energiansäästötila (valmiustilassa)
- eristetty kuumavesisäiliö

#### Optiot (ei sisälly hintaan):

- OptiBean X valmistettu lisävaihtoehdolla kylmän veden annostelulla
- valkoiset etupaneelit ja puiset sivupaneelit
- kuppitunnistin
- kupin annostelija
- kupinlämmitin
- lähimaksujärjestelmä
- suurennussarja papusäiliöille
- jalustakaappi
- puhdistustuotteet
- vedenkäsittelypatruuna kupillista
- vakiona americano-ohitus(by-pass)
- jätesäiliö; 1 kg, noin 140 kahviporokiekkoa
- kaksi kuppia yhdellä kertaa, erillinen kuumavesihana
- helppo puhdistaa yksinkertaisen näytön käyttäjätuen ansiosta (animoidut puhdistusohjeet)
- viikoittaiseen täydelliseen puhdistukseen menee alle 12 minuuttia
- vahvuuden säätö (myös maidolle ja sokerille)
- näytön eri taustavärejä
- helppo 7" kosketusnäyttö intuitiivisella käyttöliittymällä
- näytönsäästäjä näyttää logon, kuvan, videon
- OptiLight LED-valaistus (mikä tahansa väri, RGB)
- erillinen kuumavesihana
- Smart-älykäs energiansäästötila (valmiustilassa)
- eristetty kuumavesisäiliö

#### Optiot (ei sisälly hintaan):

- OptiBean X valmistettu lisävaihtoehdolla kylmän veden annostelulla
- valkoiset etupaneelit ja puiset sivupaneelit
- kuppitunnistin
- kupin annostelija
- kupinlämmitin
- lähimaksujärjestelmä
- suurennussarja papusäiliöille
- jalustakaappi
- puhdistustuotteet
- vedenkäsittelypatruuna

## Erikoiskahvinkeitin Metos OptiBean X21 mustalla paneelilla

Tuotteen kapasiteetti	80x120 ml tunnissa
Tuotteen leveys mm	409
Tuotteen syvyys mm	567
Tuotteen korkeus mm	780
Pakkauksen tilavuus	0,154
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,154 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	60
Pakkauksen korkeus	80
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x60x80 cm
Nettopaino	25
Nettopaino	25 kg
Bruttopaino	30
Pakkauksen paino	30 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,95
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Energialuokka	A