

# Säiliökeitin Metos ComBi- line 10W NG seinämallinen

Metos CB 10W NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava seinäkiinnitteinen, kuumavesihanalla varustettu keitinyksikkö, josta suodatus tapahtuu vaunun päällä olevaan kymmenen litran säiliöön. Yhdistämällä suodatusyksikön sähkölämmitteiseen tai eristettyyn säiliöön ja tarpeesi mukaiseen vaunuun, saat juuri käyttöösi sopivan kahvipisteen.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvin suodatus tai kuumavesijärjestelmä voidaan ajastaa käynnistymään tiettyinä kellonaikoina. Keittimen kapasiteetti on noin 60 litraa kahvia tunnissa (n. 480 kuppi). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Keittimen rungossa sijaitsevan kuumavesihanavan veden lämpötila on säädettävissä 60°C...97°C välille, tehdasasetus 90°C. Kapasiteetti on 60 litraa kuumaa vettä tunnissa, kertaannostelu 4,1 litraa. Eristetyn boilerin tilavuus on 5,6 litraa. Energiansäästötoiminto laskee kuumaa vettä 60°C:een, mikäli kuumaa vettä ei ole käytetty viimeisen kahden tunnin aikana.

Metos CB 10W NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan



oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisin kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta. Keittimen runko on ruostumatonta terästä, etuosa alumiinia.

- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 60 l/h (n. 480 kkp), kuuma vesi 60 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisin
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- seinämalli

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 10 l sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinsuppilo 10 l säiliölle
- sekoitusputki 10 l säiliölle
- teesihti 10 l säiliölle
- täyttöputki 10 l säiliölle
- lasiputkipesuharja
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 152/457 (500 kpl pakkaus) oikeana koko suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisin kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta. Keittimen runko on ruostumatonta terästä, etuosa alumiinia.

- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 60 l/h (n. 480 kkp), kuuma vesi 60 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisin
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- seinämalli

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- 10 l sähkölämmiteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinsuppilo 10 l säiliölle
- sekoitusputki 10 l säiliölle
- teesihti 10 l säiliölle
- täyttöputki 10 l säiliölle
- lasiputkipesuharja
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 152/457 (500 kpl pakkaus)

## Säiliökeitin Metos ComBi-line 10W NG seinämallinen

Tuotteen kapasiteetti	60 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	235
Tuotteen syvyys mm	489
Tuotteen korkeus mm	799
Pakkauksen tilavuus	0,106
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,106 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	25,5
Pakkauksen syvyys	50,9
Pakkauksen korkeus	81,9
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	25,5x50,9x81,9 cm
Nettopaino	15
Nettopaino	15 kg
Bruttopaino	16
Pakkauksen paino	16 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	8,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä

## Säiliökeitin Metos ComBi-line 10W NG seinämallinen

Ohjelmoitavuus

ohjelmoitavissa