

Kylbrunn Metos Nova CB

1600 LED

Förvaringsskåp med dörrar. Skåpdörrarna försedda med ljuddämpande och ställbara gångjärn

- standard färger på stommen: högtryckslaminat (M1 utsläppningsklass) björk F7921, ek F2510, mörk grå F7912 eller vit F1040
- stommens tjocklek 18 mm
- bottnet av modulen konstruerat av hållbar fanerskiva
- brunnen är helt utan fogar och alla hörn är rundade för lättare renhållning
- kylbrunn GN 4/1, djup 160 mm
- avlopp i brunnen med 1m lång slang
- fällbara brickbanor av rostfritt stål på båda sidor, djup 250 mm
- överdel av härdat glas med 3000K LED belysning, bredd 420 mm och fungerar som hostskydd
- lätt rullande hjul, alla med broms
- enheten innehåller två kopplingsstn med vilka två Nova-enheter lätt kan fästas vid varandra

Tillbehör:

- vattenfyllning
- skiva (200x200 mm) som täcker öppningarna i skåpets botten
- förhöjbart botten som placeras i bottnet av basängen
- kabelränna i bottnet av skåpet
- valbara färger och material
- brickbanor av trä
- sockel i rostfritt stål
- lock som täcker basängen
- valbar bild och belysning på ena sidan av modulen istället för laminat



Kylbrunn Metos Nova CB 1600 LED

Produktkapasitet	4 GN 1/1-150
Bredd mm	1600
Djup mm	650/1150
Höjd mm	900/1280
Paketvolym	2,392
Volymenhet	m ³
Paketvolym	2,392 m ³
Längd på förpackning	175
Bredd på förpackning	93
Höjd på förpackning	147
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	175x93x147 cm
Nettovikt	129
Nettovikt med ental	129 kg
Bruttovikt	176
Vikt inkl. emballage	176 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,3
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Avlopp, diameter	21/16
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	110