

# Isbrunn Metos Nova CIB

## 450 LED

Isolerad isbrunn utan kylteknik. Förvaringsskåp med dörrar

- skåpdörrarna försedda med ljuddämpande och ställbara gångjärn
- standard färger på stommen: högtryckslaminat (M1 utsläppningsklass) björk F7921, ek F2510, mörk grå F7912 eller vit F1040
- stommens tjocklek 18 mm
- bottnet av modulen konstruerat av hållbar fanerskiva
- brunnen är helt utan fogar och alla hörn är rundade för lättare renhållning
- kylbrunn GN 1/1, djup 160 mm
- avlopp i brunnen med 1m lång slang
- fällbara brickbanor av rostfritt stål på båda sidor, djup 250 mm
- överdel av härdat glas med 3000K LED belysning, bredd 420 mm och fungerar som hostskydd
- lätt rullande hjul, alla med broms
- enheten innehåller två kopplingsstycken med vilka två Nova-enheter lätt kan fästas vid varandra Tillbehör:
- skiva (200x200 mm) som täcker öppningarna i skåpets botten
- kabelränna i bottnet av skåpet
- valbara färger och material
- brickbanor av trä
- lock som täcker basängen
- sockel i rostfritt stål
- valbar bild och belysning på ena sidan av modulen istället för laminat



## Isbrunn Metos Nova CIB 450 LED

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Produktkapasitet                   | 1 GN1/1              |
| Bredd mm                           | 465                  |
| Djup mm                            | 650/1150             |
| Höjd mm                            | 900/1280             |
| Paketvolym                         | 0,752                |
| Volymenhet                         | m <sup>3</sup>       |
| Paketvolym                         | 0,752 m <sup>3</sup> |
| Längd på förpackning               | 55                   |
| Bredd på förpackning               | 93                   |
| Höjd på förpackning                | 147                  |
| Förpackningsstorlek                | cm                   |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 55x93x147 cm         |
| Nettovikt                          | 78                   |
| Nettovikt med ental                | 78 kg                |
| Bruttovikt                         | 78                   |
| Vikt inkl. emballage               | 78 kg                |
| Viktenhet                          | kg                   |
| Anslutningseffekt kW               | 0,03                 |
| Säkringsstorlek A                  | 10                   |
| Spänning V                         | 230                  |
| Antal fasar                        | 1NPE                 |
| Frekvens Hz                        | 50/60                |
| Max strömförbrukning A             | 0,2                  |
| Kapslingsklass (IP)                | 43                   |
| Typ av anslutning                  | Stickkontakt         |