

Kylmäallas Metos Nova CB 1600-750 LED

Metos Nova -malliston ruoanjakelulaitteet ovat helposti liikuteltavia, itsepalveluun tarkoitettuja, näyttäviä ja käytännöllisiä jakelulaitteita. Vaunuja voidaan käyttää yksinään tai niistä voidaan rakentaa yksilölliset tarpeet täyttävä, joustava itsepalvelulinjasto. Vuorailulevyjen värit mahdollistavat sisustukseen sopivan linjaston niin ravintolaan kuin koulun keittiöön, huomioiden myös tarjoilukorkeuden.

Metos Nova CB 1600-750 LED -kylmäaltaan tarjoilukorkeus on 750 mm korkeudella, huomioiden pienemmät asiakkaat kouluissa tai päiväkodeissa. Kylmäaltaan kapasiteetti on 4xGN1/1-astiaa. 160 mm syvän altaan täysin saumaton ruostumaton teräs rakenne, pyöristetyt nurkat sekä pohjan poistoventtiili tekevät puhdistuksen helpoksi. Lisävarusteena saatavan korotuspohjan avulla altaaseen voi laittaa tarjolle vaikkapa salaatteja erikokoisiin tarjoiluastioihin. Sileä tai rei'itetty korotuspohja nostaa altaan pohjan korkeutta ja tekee näin ruoan ottamisen helpoksi. Laitteen molemmin puolin sijaitsevat kätevät, alaslaskettavat, 250 mm syvät rst-tarjotintasot (etureunan pyöristys R14) kuuluvat vakiotoimitukseen.

Yläosan LED-valo (3000K) tuo tarjoiltavan ruoan herkullisesti esiin. Karkaistusta lasista valmistetulle 420 mm leveälle hyllylle on kätevä sijoittaa sisustukseen sopivia keveitä esineitä, toimien samalla pisarasuojana. Yläosaan on saatavissa erillishintaan Nova Plus -lisälippa, joka antaa altaalle lisäpisarasuojaa.

Laitteen alaosassa on ovellinen kaappi, jossa säilytystilaa. Kaapin ovissa on vaimennetut ja säädettävät kalustesaranat. Laitteen



runko on joka sivulta 18 mm paksua korkeapainelaminaattia (päästöluokka M1). Laminaatin vakiovärisävyt ovat Formican malliston; harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921. Muut värit ja materiaalit saatavissa erillishintaan.

Laitteessa on neljä kevytkulkuista Ø125 mm pyörää, joissa kaikissa lukko. Toimitus sisältää liittimet, joilla vierekkäiset laitteet kiinnitetään toisiinsa tarjotintasojen alta, estäen jakelulinjaston liikkumisen. Samalla liittimet estävät tehokkaasti laitteiden tarjotinratojen porrastamisen. Liittimien kiristys tapahtuu kätevästi sormiruuvien avulla ilman työkaluja. Kiinnittäminen ja irrottaminen ei vie kuin muutaman sekunnin.

Metos Nova -mallisto sisältää normaalien ruoanjakelulaitteiden lisäksi vakioituja yksiköitä kuten kassayksikön, mutta parhaimmillaan malliston joustavuus tulee esille asiakaskohtaisissa ratkaisuisissa, joihin malliston modulaarisuus antaa loputtomat mahdollisuudet.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- yläosa LED-valolla
- alaslaskettavat RST-tarjotintasot 250 mm
- liittimet laitteiden yhteenliittämiseksi
- poistoletku 1m
- laminaatti vakioväriellä (harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921)

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- yläosan lisälippa Nova Plus
- Nova Plus, Sky tai Proff -yläosat
- kylmäaltaan syvyys 210 mm
- puiset tarjotintasot
- tarjotintasot tarjotinliu'uilla
- rei'itetty korotuspohja GN1/1-100 (altaan pohjalle)
- rei'itetty korotuspohja GN1/1-50 (altaan pohjalle)
- sileä korotuspohja GN1/1-100 (altaan pohjalle)
- sileä korotuspohja GN1/1-50 (altaan pohjalle)
- peitekansi altaalle
- rst-potkulevyt
- säätöjalat
- peitelevyt (200x200 mm) pohjalevyn aukkoihin kaappitilassa
- kaapelikouru kalusteen pohjaan
- vakiolaminaatista poikkeavat värit ja materiaalit runko on joka sivulta 18 mm paksua korkeapainelaminaattia (päästöluokka M1). Laminaatin vakiovärisävyt ovat Formican malliston; harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921. Muut värit ja materiaalit saatavissa erillishintaan.

Laitteessa on neljä kevytkulkuista Ø125 mm pyörää, joissa kaikissa lukko. Toimitus sisältää liittimet, joilla vierekkäiset laitteet kiinnitetään toisiinsa tarjotintasojen alta, estäen jakelulinjaston liikkumisen. Samalla liittimet estävät tehokkaasti laitteiden tarjotinratojen porrastamisen. Liittimien kiristys tapahtuu kätevästi sormiruuvien avulla ilman työkaluja. Kiinnittäminen ja irrottaminen ei vie kuin muutaman sekunnin.

Metos Nova -mallisto sisältää normaalien ruoanjakelulaitteiden lisäksi vakioituja yksiköitä kuten kassayksikön, mutta parhaimmillaan malliston joustavuus tulee esille asiakaskohtaisissa ratkaisuisissa, joihin malliston modulaarisuus antaa loputtomat mahdollisuudet.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- yläosa LED-valolla
- alaslaskettavat RST-tarjotintasot 250 mm
- liittimet laitteiden yhteenliittämiseksi

- poistoletku 1m
- laminaatti vakiovärillä (harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921)

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- yläosan lisälippa Nova Plus
- Nova Plus, Sky tai Proff -yläosat
- kylmäaltaan syvyys 210 mm
- puiset tarjotintasot
- tarjotintasot tarjotinliu'uilla
- rei'itetty korotuspohja GN1/1-100 (altaan pohjalle)
- rei'itetty korotuspohja GN1/1-50 (altaan pohjalle)
- sileä korotuspohja GN1/1-100 (altaan pohjalle)
- sileä korotuspohja GN1/1-50 (altaan pohjalle)
- peitekansi altaalle
- rst-potkulevyt
- säätöjalat
- peitelevyt (200x200 mm) pohjalevyn aukkoihin kaappitilassa
- kaapelikouru kalusteen pohjaan
- vakiolaminaatista poikkeavat värit ja materiaalit

Kylmäallas Metos Nova CB 1600-750 LED

Tuotteen kapasiteetti	4 GN 1/1-150
Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650/1150
Tuotteen korkeus mm	750/1130
Pakkauksen tilavuus	2,148
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	2,148 m ³
Pakkauksen leveys	175
Pakkauksen syvyys	93
Pakkauksen korkeus	132
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	175x93x132 cm
Nettopaino	124
Nettopaino	124 kg
Bruttopaino	124
Pakkauksen paino	124 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	110