

Keraaminen lämpötaso

Metos Nova CPL 450-750

LED

Metos Nova -malliston ruoanjakelulaitteet ovat helposti liikuteltavia, itsepalveluun tarkoitettuja, näyttäviä ja käytännöllisiä jakelulaitteita. Vaunuja voidaan käyttää yksinään tai niistä voidaan rakentaa yksilölliset tarpeet täyttävä, joustava itsepalvelulinjasto. Vuorailulevyjen värit mahdollistavat sisustukseen sopivan linjaston niin ravintolaan kuin koulun keittiöön, huomioiden myös tarjoilukorkeuden.

Metos Nova CPL 450-750 LED -keraamisen tason tarjoilukorkeus on 750 mm korkeudella, huomioiden pienemmät asiakkaat kouluissa tai päiväkodeissa. Keraamisessa tasossa on GN1/1-kokoinen lämpötaso. Lämpötaso on karkaistua tummennettua lasia ja sen lämpötilan säätö käy helposti alakaapissa sijaitsevasta tehonsäätimestä. Laitteen molemmin puolin sijaitsevat kätevät, alaslaskettavat, 250 mm syvät rst-tarjotintasot (etureunan pyöristys R14) kuuluvat vakiotoimitukseen.

Yläosan LED-valo (3000K) tuo tarjoiltavan ruoan herkullisesti esiin. Karkaistusta lasista valmistetulle 420 mm leveälle hyllylle on kätevä sijoittaa sisustukseen sopivia keveitä esineitä, toimien samalla pisarasuojana. Yläosaan on saatavissa erillishintaan Nova Plus -lisälippa, joka antaa altaalle lisäpisarasuojaa.

Laitteen alaosassa on ovellinen kaappi, jossa säilytystilaa. Kaapin ovissa on vaimennetut ja säädettävät kalustesaranat. Laitteen runko on joka sivulta 18 mm paksua korkeapainelaminaattia (päästöluokka M1). Laminaatin vakiovärisävyt ovat Formican malliston; harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921. Muut värit ja materiaalit saatavissa erillishintaan.



Laitteessa on neljä kevytkulkuista Ø125 mm pyörää, joissa kaikissa lukko. Toimitus sisältää liittimet, joilla vierekkäiset laitteet kiinnitetään toisiinsa tarjotintasojen alta, estäen jakelulinjaston liikkumisen. Samalla liittimet estävät tehokkaasti laitteiden tarjotinratojen porrastamisen. Liittimien kiristys tapahtuu kätevästi sormiruuvien avulla ilman työkaluja. Kiinnittäminen ja irrottaminen ei vie kuin muutaman sekunnin.

Metos Nova -mallisto sisältää normaalien ruoanjakelulaitteiden lisäksi vakioituja yksiköitä kuten kassayksikön, mutta parhaimmillaan malliston joustavuus tulee esille asiakaskohtaisissa ratkaisuissa, joihin malliston modulaarisuus antaa loputtomat mahdollisuudet.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- yläosa LED-valolla
- alaslaskettavat RST-tarjotintasot 250 mm
- liittimet laitteiden yhteenliittämiseksi
- laminaatti vakiovärillä (harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921)

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- yläosan lisälippa Nova Plus
- Nova Plus, Sky tai Proff -yläosat
- puiset tarjotintasot
- tarjotintasot tarjotinliu'uilla
- rst-potkulevyt
- säätöjalat
- peitelevyt (200x200 mm) pohjalevyn aukkoihin kaappitilassa
- kaapelikouru kalusteen pohjaan
- vakiolaminaatista poikkeavat värit ja materiaalit

Laitteessa on neljä kevytkulkuista Ø125 mm pyörää, joissa kaikissa lukko. Toimitus sisältää liittimet, joilla vierekkäiset laitteet kiinnitetään toisiinsa tarjotintasojen alta, estäen jakelulinjaston liikkumisen. Samalla liittimet estävät tehokkaasti laitteiden tarjotinratojen porrastamisen. Liittimien kiristys tapahtuu kätevästi sormiruuvien avulla ilman työkaluja. Kiinnittäminen ja irrottaminen ei vie kuin muutaman sekunnin.

Metos Nova -mallisto sisältää normaalien ruoanjakelulaitteiden lisäksi vakioituja yksiköitä kuten kassayksikön, mutta parhaimmillaan malliston joustavuus tulee esille asiakaskohtaisissa ratkaisuissa, joihin malliston modulaarisuus antaa loputtomat mahdollisuudet.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- yläosa LED-valolla
- alaslaskettavat RST-tarjotintasot 250 mm
- liittimet laitteiden yhteenliittämiseksi
- laminaatti vakiovärillä (harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921)

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- yläosan lisälippa Nova Plus
- Nova Plus, Sky tai Proff -yläosat
- puiset tarjotintasot
- tarjotintasot tarjotinliu'uilla
- rst-potkulevyt
- säätöjalat
- peitelevyt (200x200 mm) pohjalevyn aukkoihin kaappitilassa
- kaapelikouru kalusteen pohjaan
- vakiolaminaatista poikkeavat värit ja materiaalit

Keraaminen lämpötaso Metos Nova CPL 450-750 LED

Tuotteen kapasiteetti	1 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	465
Tuotteen syvyys mm	650/1150
Tuotteen korkeus mm	750/1130
Pakkauksen tilavuus	0,675
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,675 m3
Pakkauksen leveys	55
Pakkauksen syvyys	93
Pakkauksen korkeus	132
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	55x93x132 cm
Nettopaino	63
Nettopaino	63 kg
Bruttopaino	63
Pakkauksen paino	63 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,27
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke